

CAMSO EMT 538R



RADLADER



GRADER



KNICKGELENKTE
DUMPER



OPTIMIERTE LEISTUNG BEI WINTERBEDINGUNGEN

Der EMT 538R sorgt das ganze Jahr über für mehr Traktion bei Matsch, Schnee und Eis. Dank seiner Radialbauweise bietet er eine lange Lebensdauer und hervorragendes Fahrverhalten für optimale Leistung bei der Schneeräumung.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO EMT 538R



DUAL-STAR-KARKASSE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN

- Erhöht die Stabilität und Vielseitigkeit bei Radlader-, Erdbewegungsmaschinen- und Graderinsätzen

OFFENES PROFILDISEIN IM SCHULTERBEREICH

- Erhöht die Selbstreinigung für bessere Traktion bei Schlamm und Schnee



VERSTÄRKTE FLANKE

- Bietet besseren Schutz gegen Flankenschäden und Durchstichverletzungen

WINTERFESTE GUMMIMISCHUNG MIT TIEFEN, LAMELLIERTEN STOLLEN

- Sorgt mit vielen griffigen Kanten für hervorragende Traktion auf Schnee und Eis

REIFEN-GRÖSSE	EMPFOHLENE FELGEN-GRÖSSE	REIFENABMESSUNGEN					LI	SS	EINSATZ	ANWENDUNG	MAX. TRAGFÄHIGKEIT BEI ANGEGEBENER GESCHWINDIGKEIT [kg] [lb] UND MAX. FÜLLDRUCK [bar] [PSI]									
		Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32stel Zoll]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]					2,00 29	2,50 36	3,00 43	3,50 50	4,00 57	4,50 64	5,00 71	5,50 79	6,00 86	6,50 93
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	176	A2	LADER*	10 km/h	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
		53	17,6	34	23,9	159,8				5 mph	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
		1346	448	27	606	4059	167	B	EM**	50 km/h	-	-	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-
		53	17,6	34	23,9	159,8				30 mph	-	-	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-
		1346	448	27	606	4059	153	A8	GRADER*	40 km/h	2650	3075	3650	-	-	-	-	-	-	-
		53	17,6	34	23,9	159,8				25 mph	5840	6800	8050	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	29	656	4530	186	A2	LADER*	10 km/h	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
		59,1	21,2	37	25,8	178,3				5 mph	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
		1502	538	29	656	4530	177	B	EM**	50 km/h	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-
		59,1	21,2	37	25,8	178,3				30 mph	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-
		1502	538	29	656	4530	161	A8	GRADER*	40 km/h	3450	4125	4625	-	-	-	-	-	-	-
		59,1	21,2	37	25,8	178,3				25 mph	7600	9100	10200	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	195	A2	LADER*	10 km/h	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
		63,1	24,2	42	27,7	190,5				5 mph	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
		1604	614	33	703	4838	185	B	EM**	50 km/h	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	-	-	-
		63,1	24,2	42	27,7	190,5				30 mph	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	-	-	-
		1604	614	33	703	4838	170	A8	GRADER*	40 km/h	4500	5300	6000	-	-	-	-	-	-	-
		63,1	24,2	42	27,7	190,5				25 mph	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	-

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co

