

CAMSO CWL 532



KOMPAKTRADLADER



DAUERHAFTE LEISTUNG IM GELÄNDE

Diese vielseitige Reifenlösung für Kompaktrader zeichnet sich nicht nur durch ihre Traktion im Gelände und Widerstandsfähigkeit gegen Anprallverletzungen aus, sondern reduziert auch Vibrationen und sorgt so für besseren Fahrkomfort.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO CWL 532



OPTIMIERTE PROFILTIEFE MIT GEKRÜMMTEN PROFILSTOLLEN

- Sorgt für herausragende Haltbarkeit und mehr Traktion

ABGESTUFTE PROFILSTOLLEN

- Erhöhen die Selbstreinigung und verbessern so die Traktion im Gelände



ANPRALLSCHUTZ MIT OPTIMIERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Reifenflanke und Felgenhorn und reduziert so Anprallverletzungen und Reifenpannen

VOID-GUARD-TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ DER LAUFLÄCHE GEGEN STOSSEINWIRKUNG

- Schützt die Lauffläche besser gegen Stoßeinwirkungen und reduziert so das Risiko von Durchstichen

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE				LASTINDEX	GESCHWINDIG-KEITSSYMBOL	TRA CODE	EINSATZ	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]					
		Empfohlene	Alternative	Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32stel]	RC [mm] [Zoll]						Statisch	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
12.5/70-16	6	10LB	W10L	852	326	23	2570	120	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	2.00	2250	1600	1410	1125	975	900
				34	13	29	101					29	4960	3525	3110	2480	2150	1985
12.5/70-16	8	10LB	W10L	860	329	24	2594	125	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	2.60	2625	1875	1645	1325	1150	1025
				34	13	30	102					38	5785	4135	3625	2920	2535	2260
15.5/60-18	8	W13	13	940	397	22	2932	135	A2	L-2	LADER – BULLDOZER	2.20	3500	2500	2195	1750	1525	1375
				37	16	28	115					32	7715	5510	4840	3860	3360	3030