

CAMSO SKS 782S

ANTES SOLIDEAL SAFETYMASTER SKS



MINI-CARGADORES



TRACCIÓN SÓLIDA FUERA DE CARRETERA

Solución en llantas sólidas para un funcionamiento sin pinchaduras en aplicaciones fuera de carretera. Diseñada pensando en la durabilidad, también ofrece una excelente autolimpieza para mejorar la tracción en aplicaciones fuera de carretera.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 782S



SOFISTICADA LLANTA SÓLIDA DE ALTODESEMPEÑO

- Operación libre de ponchaduras y mayor durabilidad

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Excelente autolimpieza para mejorar la tracción en aplicaciones fuera de carretera






RIN REUTILIZABLE

- Ofrece un menor costo operativo y una rápida instalación

MEDIDA	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			TALÓN		CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]							
							Montacargas contrabalanceados		Otros vehículos			Estática		
		Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ºº]	Normal	Quick	Llanta de carga		Llanta de dirección		6 km/h 4 mph		10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph				
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680	
		30.7	9.3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350	
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040	
		32.7	11.3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350	
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175	
		35.8	12.6	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850	

33x12-20 7.50 SKS 782S



Camso SKS 782S es una llanta sólida de gran tamaño para minicargadores, que mantiene las dimensiones originales del equipo y **mejora la estabilidad.**

■ LONGITUD DE CONTACTO (cm) ■ ANCHO DE CONTACTO (cm)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL