

# CAMSO WHL 775R

ANTES SOLIDEAL SRLD



CARGADORES  
DE RUEDAS



## DESEMPEÑO RADIAL, VERSATILIDAD Y DURABILIDAD

Combina la versatilidad multi-superficie y una mayor durabilidad. Con una excelente estabilidad y resistencia al agrietamiento, es la solución de neumático radial L5 ideal para aplicaciones extremas de cargadores de ruedas sobre superficies mixtas y duras.  
[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO WHL 775R



## BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDA

- Mayor durabilidad y resistencia a penetraciones en aplicaciones extremas de superficies duras y mixtas

## DISEÑO DE BLOQUES CURVADOS EN LA BASE

- Maximiza la autolimpieza y disminuye la formación de grietas



## ESTRUCTURA DE COSTADOS REFORZADOS PARA USO RUDO

- Protege contra los impactos laterales y la deformación por causa de cargas extremas

## CARCASA REFORZADA «DUAL STAR»

- Excelente estabilidad y mayor capacidad de carga

MEDIDA	TIPO	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			APLICACIÓN	SIMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO [KPa] [PSI] Y CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]											
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ava]			KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
									PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87	94
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1544	517	74	Cargador*/**	A2	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500	
			lb	10500	12300			13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400				
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	605	80	Cargador*/**	A2	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500	
			lb	13200	15700			18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000				
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1791	700	86	Cargador*/**	A2	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500	
			lb	16500	19800			22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800				
29.5R25	TBLS	25.00/3.4	1915	790	92	Cargador*/**	A2	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400	
			lb	-	-			-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400				



### Los bloques de la banda de rodamiento del neumático Camso WHL 775R tienen:

- Diseño escalonado para proteger la carcasa contra penetraciones
- Ángulos redondeados para evitar desgarres en la banda de rodamiento y tener mayor resistencia a la fatiga
- Indicador de desgaste lateral (TWI) que ayuda a conocer el desempeño en h/mm

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDALE