

CAMSO MPT 552



MINI-DUMPERS



MEZCLADORAS
DE CONCRETO



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



UN DESPLAZAMIENTO SUAVE CON MEJOR TRACCIÓN

Versatilidad y durabilidad en aplicaciones todoterreno. Reduce las vibraciones y mejora la comodidad durante la conducción, ofreciendo, a la vez, una excelente tracción en condiciones todoterreno.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO MPT 552



VERSÁTIL PATRÓN DIRECCIONAL DE LA BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUE CENTRAL

- Reduce las vibraciones y mejora la comodidad durante la conducción.

BANDA DE RODAMIENTO ESCALONADA AUTOLIMPIANTE

- Maximiza la limpieza para lograr una mejor tracción todoterreno.



DISEÑO ABIERTO ESCALONADO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

- Ofrece una excelente tracción en condiciones todoterreno.

MEJOR DISEÑO DEL TALÓN

- Reduce el tiempo de montaje e inflado.

MEDIDA DE LA LLANTA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES REALES DE LA LLANTA					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	APLICACIÓN	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]				
		Recomendado	Alternativo	Diámetro exterior [mm] [pulgadas]	Ancho de sección [mm] [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.º]	Radio estático de carga [mm] [pulgadas]	Circunferencia de rodamiento [mm]					Estática	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	12	9.00	-	772	261	21	362	2328	126	A8	LIBRE	4.70	2805	2380	2025	1700	1530
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6185	5245	4465	3750	3375
				772	261	21	362	2328	114	A8	TRACCIÓN	4.70	2775	1650	1405	1180	1060
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6120	3640	3095	2600	2335
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	18	9.00	-	763	264	20	359	2301	137	A8	LIBRE	7.10	3795	3220	2735	2300	2070
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8365	7100	6030	5070	4565
				763	264	20	359	2301	124	A8	TRACCIÓN	7.10	3760	2240	1905	1600	1440
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8290	4940	4200	3525	3175
11.5/80-15.3 IMP (295/80-15.3)	14	9.00	-	856	293	19	397	2582	139	A8	LIBRE	4.75	4010	3400	2890	2430	2185
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8840	7495	6370	5355	4815
				856	293	19	397	2582	126	A8	TRACCIÓN	4.75	3995	2380	2025	1700	1530
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8805	5250	4465	3750	3375
12.0/75-18 IMP (300/75-18)	12	W9	9; 11	915	298	19	427	2748	139	A8	LIBRE	4.00	4010	3400	2890	2430	2185
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8835	7495	6370	5355	4820
				915	298	19	427	2748	126	A8	TRACCIÓN	4.00	3995	2380	2025	1700	1530
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8805	5250	4465	3750	3375

Es posible usar una mayor capacidad de carga en aplicaciones de cargas cíclicas (HLV) con una distancia de ida máxima de 1 km. Para obtener más información, comuníquese con nuestro departamento técnico.
Todas las llantas mencionadas no tienen cámara.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL