

# CAMSO XTRA WALL



MINICARGADORES



## VALOR Y RENDIMIENTO SUPERIORES

Una llanta comprobada de minicargador para superficies blandas. La banda de rodamiento de tracción estándar ofrece un rendimiento de uso ligero en condiciones más blandas.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO XTRA WALL



## BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO ANCHO Y PROFUNDO

- Mayor durabilidad y tracción en operaciones fuera de carretera

## DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima



## COSTADOS REFORZADOS

- Mayor resistencia a los impactos laterales

## PROTECTOR DE RIN

- Protege el rin de daños por impacto

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN RECOMENDADA	DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]						
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.000]				Estática 0 km/h 0 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	20 km/h 12.5 mph	30 km/h 19 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
23x8.50-12 SS	12	8LB	570	219	14	1031	A2	3,40	1295	820	650	625	560	540	515
			22,4	8,6	18			50	2860	1810	1430	1375	1230	1195	1140
26x12.00-12 SS	12	(10.50-I-70; 10.50-I-90; 8.50-I-70; 8.50-I-90; 8 1/2JA)	655	297	22	124	A2	4,50	2530	1600	1265	1215	1090	1055	1010
			25,8	11,7	27			65	5575	3530	2790	2685	2400	2330	2225
27x10-12	12	8.00G	689	261	19	143	A5	7,00	-	3540	-	-	-	2425	2290
			27,1	10,3	24			102	-	7805	-	-	-	5345	5050
7.00-15 SS	15	5.50F 6LB	780	221	19	121	A2	4,10	2275	1440	1140	1095	980	950	905
			30,7	8,7	24			60	5025	3180	2510	2415	2160	2100	2005
27x8.50-15 NHS	15	7JA	676	223	15	96	B	3,10	1880	1120	935	895	795	755	710
			26,6	8,8	19			45	4160	2480	2070	1980	1760	1665	1570
31x15.50-15 NHS	15	13LB	788	384	24	116	B	3,10	3315	1975	1650	1575	1400	1325	1250
			31,0	15,1	30			45	7315	4360	3645	3480	3090	2925	2760
26x12-16.5	16.5	9.75	663	283	24	125	A2	4,00							
			26,1	11,1	30			57							