

CAMSO CWL 532



CARGADORES
FRONTALES COMPACTOS



RENDIMIENTO DURADERO FUERA DE LA CARRETERA

Una solución versátil de neumáticos para cargadores frontales compactos que proporciona tracción fuera de la carretera y resistencia a los impactos, al mismo tiempo que reduce las vibraciones para mejorar el confort de la conducción.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO CWL 532



MEJORADA BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantiza una excelente durabilidad y mayor tracción

BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO ESCALONADO

- Maximiza la limpieza de la banda de rodamiento para una mejor tracción fuera de carretera



MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN EL BORDE DEL RIN

- Protege los costados y los bordes de las llantas, reduciendo los daños por impacto y los pinchazos de los neumáticos

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Mejora la protección contra impactos en la banda de rodamiento para reducir el riesgo de pinchazos

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		MEDIDAS REALES DE LA LLANTA				ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	SERVICIO	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]					
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda-rodam. orig. [mm] [32.ººº]	Circunferencia de rodamiento [mm] [pulg.]						Estática	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
12.5/70-16	6	10LB	W10L	852	326	23	2570	120	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	2.00	2250	1600	1410	1125	975	900
				34	13	29	101					29	4960	3525	3110	2480	2150	1985
12.5/70-16	8	10LB	W10L	860	329	24	2594	125	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	2.60	2625	1875	1645	1325	1150	1025
				34	13	30	102					38	5785	4135	3625	2920	2535	2260
15.5/60-18	8	W13	13	940	397	22	2932	135	A2	L-2	CARGADOR - DOZER	2.20	3500	2500	2195	1750	1525	1375
				37	16	28	115					32	7715	5510	4840	3860	3360	3030