

CAMSO MPT 774



RETRO-
EXCAVADORAS



CARGADORES
FRONTALES
COMPACTOS



UNA COMBINACIÓN DE DURABILIDAD Y RESISTENCIA A PINCHAZOS

Una solución de neumáticos resistentes y duraderos para retroexcavadoras y cargadores frontales compactos. La mejor opción para aplicaciones rocosas y severas.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO MPT 774



DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDO CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Ofrece una excelente vida útil para el neumático y resistencia a los impactos en la banda de rodamiento

PROTECTOR CONTRA IMPACTOS EXTRAGRUESO

- Maximiza la protección contra impactos en la banda de rodamiento para reducir el riesgo de pinchazos



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL Y ESCALONADO CON INNOVADORES HOMBROS ABIERTOS

- Mejora la autolimpieza y la versatilidad

MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN EL BORDE DEL RIN

- Protege los costados y los bordes de las llantas, reduciendo los daños por impacto y los pinchazos de los neumáticos

MEDIDA DE LA LLANTA	PR	MEDIDA DEL RIN TAMAÑO ALTERNATIVO	DIMENSIONES REALES DE LA LLANTA					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO DE LA BANDA DE RODAMIENTO	SERVICIO	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]					
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.º ovo]	Radio estático de carga [mm] [pulg.]	Circunferencia de rodamiento [mm] [pulg.]						Estática	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
320/80-18 IND	18	12.5/80-18	966	337	40	452	2875	139	A8	R-4	TRACTOR INDUSTRIAL	4.00	5590	4060*	3645*	2695	2430	2210
		320/80R18	38	13.3	50	17.8	113.2					58	13325	8950*	8035**	5940	5355	4870
320/80-18 IND	18	12.5/80-18	966	337	40	452	2875	139	A8	R-4	TRACTOR INDUSTRIAL	4.00	5590	3525*	3040**	2575	2430	2210
		320/80R18	38	13.3	50	17.8	113.2					58	13325	7770*	6700*	5675	5355	4870

* Cíclico: distancia de ida de hasta 150 m (500 pies)

** Cíclico: distancia de ida de hasta 600 m (2000 pies)