

SOLIDEAL ECOMATIC SMOOTH

BY CAMSO



LLANTAS
SOLIDAS
CON ARILLO



RENDIMIENTO CUANDO LO NECESITA.

La mejor de su clase e ideal para aplicaciones de manipulación de materiales de baja intensidad. Gracias a sus compuestos de caucho natural, ofrece maximiza vida útil donde no se requiere de tecnología de punta.

camso.co

RENDIMIENTO

DURABILIDAD



AHORROS DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



ANTIGUAMENTE
CONOCIDA COMO
CAMOPLAST SOLIDEAL

LLANTAS SOLIDAS CON ARILLO

SOLIDEAL ECOMATIC SMOOTH

BY CAMSO

| MEDIDA DE LA LLANTA ⁽¹⁾ | DIMENSIONES DE LA LLANTA | | | CAPACIDAD DE CARGA ⁽²⁾ Montacargas contrabalanceados (kg) | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ANCHO DEL ARILLO (mm) | DIÁMETRO TOTAL DE REEMPLAZO ⁽³⁾ (mm) | Hasta 10 km/h | | Hasta 16 km/h | | Hasta 25 km/h | |
| | | | | LLANTA DE CARGA | LLANTA DE DIRECCIONAL | LLANTA DE CARGA | LLANTA DE DIRECCIONAL | LLANTA DE CARGA | LLANTA DE DIRECCIONAL |
| 10 x 5 x 6 1/2 | 253 | 127 | 228 | 1015 | 835 | 905 | 760 | 735 | 605 |
| 14 x 4 1/2 x 8 | 355 | 114 | 308 | 1165 | 955 | 1040 | 875 | 845 | 695 |
| 16 x 5 x 10 1/2 | 405 | 127 | 363 | 1505 | 1240 | 1345 | 1130 | 1095 | 895 |
| 16 x 6 x 10 1/2 | 405 | 152 | 363 | 1905 | 1565 | 1700 | 1430 | 1385 | 1135 |
| 15 x 5 x 11 1/4 | 379 | 127 | 352 | 1390 | 1145 | 1240 | 1045 | 1010 | 830 |
| 16 1/4 x 5 x 11 1/4 | 411 | 127 | 373 | 1525 | 1250 | 1360 | 1145 | 1105 | 905 |
| 16 1/4 x 6 x 11 1/4 | 411 | 152 | 373 | 1915 | 1570 | 1710 | 1435 | 1390 | 1140 |
| 18 x 6 x 12 1/8 | 455 | 152 | 411 | 2090 | 1715 | 1865 | 1565 | 1515 | 1245 |
| 18 x 7 x 12 1/8 | 455 | 178 | 411 | 2555 | 2100 | 2280 | 1915 | 1855 | 1520 |
| 18 x 8 x 12 1/8 | 455 | 203 | 411 | 3000 | 2465 | 2680 | 2250 | 2180 | 1785 |
| 21 x 7 x 15 | 531 | 178 | 485 | 2870 | 2360 | 2565 | 2155 | 2085 | 1710 |
| 21 x 8 x 15 | 531 | 203 | 485 | 3375 | 2775 | 3015 | 2530 | 2450 | 2010 |
| 22 x 9 x 16 | 556 | 229 | 512 | 4045 | 3325 | 3615 | 3035 | 2940 | 2140 |

COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL

- Proporciona excelente desempeño
- Excelente disipación de calor



COMPUESTO NO MANCHANTE DISPONIBILIDAD SOBRE PEDIDO



Observaciones

- (1) Tolerancias en el diámetro de la llanta • Medidas designadas con código (medidas en pulgadas): diámetro nominal del rin +0.005"/-0" • Medidas métricas (medidas en mm): h11 de acuerdo con ISO/R286. Asperidad de la superficie Ra < 6.3 µm • Chaflán de 5 mm de ancho a 30°
- (2) Las velocidades indicadas en la tabla son las velocidades máximas del vehículo sin carga. No se permite un aumento en la capacidad de carga para velocidades inferiores.
- (3) Se considera que la llanta está desgastada cuando el diámetro externo es igual o inferior al diámetro total del reemplazo.

Todas las especificaciones para las llantas no manchantes son las mismas que para las llantas negras estándar equivalentes.

Este documento contiene información técnica de todos los productos a nivel mundial. Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.

Por favor, contacte a su vendedor local para constatar la disponibilidad de neumáticos en su región.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO :



Camso es lo mejor de Camoplast y Solideal. Con el fin de seguir avanzando y al mismo tiempo ser fieles a nuestra historia, hemos adaptado el nombre Camso, la compañía Road Free.

camso.co



ANTIGUAMENTE
CONOCIDA COMO
CAMOPLAST SOLIDEAL