

CAMSO MPT 773



TRACTOPELLES



CHARGEUSES



PERFORMANCES FIABLES SUR LES SOLS DIFFICILES

Excellente stabilité et durabilité sur les surfaces dures. Protection contre l'écaillage et les arrachements sur les sols abrasifs et rocheux.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO MPT 773



DESSIN DE LA BANDE DE ROULEMENT MONOBLOC INNOVANT

- Offre une excellente résistance contre l'écaillage et les arrachements de bande

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Optimise l'auto-nettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

- Déviation des débris pour mieux protéger les flancs et réduire les fissures de contrainte

RAPPORT CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Permet une excellente durabilité et une résistance accrue aux chocs pour la bande de roulement

DIMENSION DU PNEU	PR	Avec/sans ch. air	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	SERVICE	PRESSION DE GONFLAGE	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]							
			Recom-mandée	Autre	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32°]						Statique	10 km/h 6 mi/h	15 km/h 9 mi/h	20 km/h 12,5 mi/h	25 km/h 16 mi/h	30 km/h 19 mi/h	35 km/h 22 mi/h	40 km/h 25 mi/h
14,00-25	12	Avec ch. air	10.00/1.5	-	1371	390	30	172	A2	L-3	Chargeuse	4.25	10100	6300	5500	5300	5050	4850	4650	4400
					62	22265	13890	12125	11685	11135	10690	10250	9700							
					2.75	-	-	3750	3675	3625	3550	3475	3450							
					40	-	-	8265	8100	7990	7825	7660	7605							
14,00-25	20	Avec ch. air	10.00/1.5	-	1363	384	30	182	A2	L-3	Chargeuse	7.00	13600	8500	7400	7150	6800	6550	6300	5950
					102	29985	18740	16315	15765	14990	14440	13890	13120							
					4.75	-	-	5200	5100	5000	4900	4800	4775							
					69	-	-	11465	11245	11025	10805	10580	10525							

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co

