

CAMSO EMT 538R



CHARGEUSES



NIVELEUSES



TOMBEREAUX
ARTICULÉS



PERFORMANCE OPTIMISÉE POUR LES CONDITIONS HIVERNALES

Conçu pour fournir une traction accrue tout au long de l'année dans la boue, la neige et la glace. Sa construction radiale offre une durabilité exceptionnelle et une qualité de conduite optimisée pour le déneigement.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO EMT 538R



CARCASSE ULTRAROBUSTE HOMOLOGUÉE DUAL STAR

- Améliore la stabilité et la polyvalence pour les chargeuses, les véhicules de terrassement et les niveleuses

CONCEPTION DE SCULPTURE À ÉPAULEMENT OUVERT

- Optimise l'auto-nettoyage de la bande de roulement pour améliorer la traction dans la boue et la neige



NERVURE DU FLANC RENFORCÉE

- Améliore la protection contre les dommages aux flancs et les perforations

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC RÉSISTANT À L'HIVER AVEC LAMELLES DE CRAMPONS PROFONDES

- Offre de nombreux blocs d'attaque pour une excellente traction sur la neige et la glace

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	SS	SERVICE	APPLICATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE À LA VITESSE DE RÉFÉRENCE [kg] [lb] ET PRESSION DE GONFLAGE MAXIMALE [bar] [lb/ps²]									
		Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32°]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]					2,00 29	2,50 36	3,00 43	3,50 50	4,00 57	4,50 64	5,00 71	5,50 79	6,00 86	6,50 93
17.5R25	14.00/1.5	1 346	448	27	606	4 059	176	A2	Chargeuse*	10 km/h	3 650	4 250	4 850	5 600	6 000	6 500	7 100	7 500	8 000	8 500
		53	17.6	34	23.9	159.8				5 mph	8 050	9 350	10 700	12 300	13 200	14 300	15 700	16 500	17 600	18 700
		1 346	448	27	606	4 059	167	B	Engin de terrassement**	50 km/h	-	-	3 550	4 000	4 375	4 750	5 150	-	-	-
		53	17.6	34	23.9	159.8				30 mph	-	-	7 850	8 800	9 650	10 500	11 400	-	-	-
		1 346	448	27	606	4 059	153	A8	Niveleuse*	40 km/h	2 650	3 075	3 650	-	-	-	-	-	-	-
		53	17.6	34	23.9	159.8				25 mph	5 840	6 800	8 050	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	1 502	538	29	656	4 530	186	A2	Chargeuse*	10 km/h	4 750	5 600	6 300	7 100	8 000	8 750	9 500	10 000	10 900	11 500
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				5 mph	10 500	12 300	13 900	15 700	17 600	19 300	20 900	22 000	24 000	25 400
		1 502	538	29	656	4 530	177	B	Engin de terrassement**	50 km/h	-	-	4 750	5 300	5 800	6 500	6 900	-	-	-
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				30 mph	-	-	10 500	11 700	12 800	14 300	15 200	-	-	-
		1 502	538	29	656	4 530	161	A8	Niveleuse*	40 km/h	3 450	4 125	4 625	-	-	-	-	-	-	-
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				25 mph	7 600	9 100	10 200	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	1 604	614	33	703	4 838	195	A2	Chargeuse*	10 km/h	6 000	7 100	8 250	9 250	10 300	11 200	12 150	12 850	13 600	14 500
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				5 mph	13 200	15 700	18 200	20 400	22 700	24 700	26 800	28 300	30 000	32 000
		1 604	614	33	703	4 838	185	B	Engin de terrassement**	50 km/h	-	-	6 000	6 700	7 500	8 250	9 000	-	-	-
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				30 mph	-	-	13 200	14 800	16 500	18 200	19 800	-	-	-
		1 604	614	33	703	4 838	170	A8	Niveleuse*	40 km/h	4 500	5 300	6 000	-	-	-	-	-	-	-
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				25 mph	9 900	11 700	13 200	-	-	-	-	-	-	-

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

camso.co

