

CAMSO SKS 793S



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



PNEU ANTI-CREVAISON POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS

Pneu plein polyvalent de prochaine génération. Conçu pour offrir une excellente qualité de conduite et la meilleure durabilité lors d'utilisations sur des surfaces mixtes et dures.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO SKS 793S



PROFIL NON DIRECTIONNEL NOVATEUR

- Permet une meilleure longévité et une plus grande polyvalence lors d'utilisation sur des surfaces mixtes et dures

JANTE RÉUTILISABLE

- Réduit le coût horaire. Le talon autobloquant permet aussi un montage plus rapide.



FLANCS MUNIS D'ALVÉOLES ALLONGÉES


- Permet un excellent confort de conduite et réduit les fissures dans les alvéoles

BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES TRÈS PROFONDES

- Améliore la longévité

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			TALON		CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
							Chariots élévateurs à contrepoids			Autres véhicules			Statique
							Roue porteuse		Roue directrice				
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph
31x10-20 (10-16.5)	7.50	780	233	39	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.2	49			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	830	285	43	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.2	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	322	52	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.7	66			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

COMPARAISON EXTRAPOLÉE DE LA DURÉE DE VIE DE LA BANDE DE ROULEMENT



Des essais internes menés de façon objective ont permis de démontrer **une augmentation de 40% de la durée de vie de la bande de roulement** par rapport à un pneu plein pour mini-chargeuses compactes concurrent.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

