

# CAMSO CWL 532



MINI-  
CHARGEUSES



## PERFORMANCES HORS ROUTE DURABLES

Une solution de pneus polyvalente pour mini-chargeuse offrant traction sur sols meubles et résistance aux chocs tout en réduisant les vibrations pour un confort de conduite amélioré.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



# CAMSO CWL 532



## BANDE DE ROULEMENT À RAINURES AMÉLIORÉE AVEC CRAMPONS INCURVÉS

- Assure une grande durabilité et une traction accrue

## BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE

- Optimise l'autonettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



## PROTECTION CONTRE LES CHOCS AVEC PROTECTION DES JANTES AMÉLIORÉE

- Protège les flancs et des jantes afin de réduire les dommages dus aux impacts et les crevaisons

## PROTECTION PAR RENFORTS DE CREUX DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Améliore la protection de la bande de roulement contre les chocs afin de réduire les risques de perforation

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU				INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	SERVICE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po <sup>2</sup> ]	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]					
		Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32 <sup>e</sup> ]	RC [mm] [po]						Statique	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
12.5/70-16	6	10LB	W10L	852	326	23	2570	120	A2	L-2	CHARGEUSE	2.00	2250	1600	1410	1125	975	900
				34	13	29	101					29	4960	3525	3110	2480	2150	1985
12.5/70-16	8	10LB	W10L	860	329	24	2594	125	A2	L-2	CHARGEUSE	2.60	2625	1875	1645	1325	1150	1025
				34	13	30	102					38	5785	4135	3625	2920	2535	2260
15.5/60-18	8	W13	13	940	397	22	2932	135	A2	L-2	CHARGEUSE	2.20	3500	2500	2195	1750	1525	1375
				37	16	28	115					32	7715	5510	4840	3860	3360	3030