

CAMSO SL G3



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



STABILITÀ E PRESTAZIONI SU TUTTI I FONDI

Perfetto sia su strada,
sia nel fuoristrada. Progettato
per durata e trazione, ha anche
ottime caratteristiche di resistenza
agli impatti e stabilità.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SL G3



RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI

- Assicura eccellente trazione e versatilità negli utilizzi su superfici miste e dure

DISEGNO PROFONDO E NON DIREZIONALE DEL BATTISTRADA

- Ottimizza la durata e la trazione negli utilizzi su superfici miste e dure

PROFILO PIÙ BASSO DEL BATTISTRADA

- Resiste alla curvatura, per un'usura più uniforme

STRUTTURA A FIANCHI ROBUSTI, PER USI GRAVOSI


- Aumenta la resistenza agli impatti laterali e la stabilità

LIVELLATRICE	DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DISEGNO BATTISTRADA	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			CARICO MASSIMO [kg] [lb] RISPETTO ALLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]						
				Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75
									18	21	25	29	32	36	39
	13.00-24 TG	12	G-3	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1303	367	28	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650
						51.3	14.4	35	3750	4200	4550	4950	5200(10)	5500	5850
	14.00-24 TG	12	G-3	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1354	385	30	2060	2300	2500	2650	2800	3075(12)	3250
						53.3	15.2	38	4550	5100	5500	5850	6200	6800(12)	7150
	14.00-24 TG	16	G-3	10.00VA	-	1338	393	30	2060	2300	2500	2650	2800	3075(12)	3250
						52.7	15.5	38	4550	5100	5500	5850	6200	6800(12)	7150

PALE CARICATRICI/TRASPORTO	DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DISEGNO BATTISTRADA	DIMENSIONE CERCHIO		DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			CARICO MASSIMO [kg] [lb] RISPETTO ALLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]						
				Consigliate	Alternativa	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75
									18	21	25	29	32	36	39
	13.00-24 TG	12	L-3	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1303	367	28	4500	4750	5000(10)	5150	5300	5600(12)	5600
						51.3	14.4	35	9950	10500	11050(10)	11350	11700	12350(12)	12350
	14.00-24 TG	12	L-3	8.00TG	10.00VA 9.00DC	1354	385	30	5450	5600(10)	6000	6150	6300(12)	6500	6700(14)
						53.3	15.2	38	12050	12350(10)	13250	13600	13900(12)	14350	14800(14)
	14.00-24 TG	16	L-3	10.00VA	-	1338	393	30	5450	5600(10)	6000	6150	6300(12)	6500	6700(14)
						52.7	15.5	38	12050	12350(10)	13250	13600	13900(12)	14350	14800(14)


CAMSO SL G2

Rapporto tasselli/
vuoti: 45,7%



CAMSO SL G3

Rapporto tasselli/
vuoti: 50%



Il maggiore rapporto tasselli/vuoti offerto dal modello Camso SL G3 fornisce **durata e stabilità significativamente maggiori, con un miglioramento della qualità di marcia.** Anche la resistenza agli impatti del battistrada è aumentata e quindi si riduce il possibile fermo macchina dovuto alle forature.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX
CAMOPLAST
SOLIDEAL