

CAMSO TM R4



CARICATORI GOMMATI
COMPATTI



PRESTAZIONI E DURATA FUORISTRADA

Fornisce durata e trazione senza confronti negli impieghi gravosi. Battistrada autopulente e tasselli stabili per massimizzare le prestazioni.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO TM R4



DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

- Aumenta la capacità di autopulizia per una trazione migliore

RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI

- Aumenta la durata e la resistenza del battistrada alle forature



TASSELLI CON PUNTA ARROTONDATA

- Migliorano la stabilità e assicurano un'usura uniforme

CARCASSA PER USI GRAVOSI

- Assicura eccellente stabilità e resistenza agli impatti laterali


DIM. PNEUM.	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	CODICE TRA	APPLICAZIONE	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg]							
											Su altri veicoli					Su carrelli elevatori controbilanciati		
		Consigliate	Alternativa	D.E. [mm]	L.S. [mm]	P.B. [mm]					Pressione di gonfiaggio [bar]	Statica	8 km/h	16 km/h	50 km/h	Pressione di gonfiaggio [bar]	Ruota di carico	Ruota sterzante
18-19.5	16	14x19.5	-	1117	454	32	160	A8	R-4	MOTRICE	4.50	9090	6300	5985	4050	5.50	6435	5400
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	1085	403	27	154	A8	R-4	LIBERA	3.50	6190	5250	4990	3375	5.50	5365	4500
				1085	403	27	142			MOTRICE	3.50	6230	3710	3525	2385	5.50	5365	4500
18-22.5	16	14x22.5	-	1209	444	35	163	A8	R-4	MOTRICE	4.50	9850	6825	6485	4390	5.50	6970	5850
400/80-24 (15.5/80-24)	16	13x24	13SDC	1244	411	37	156	A8	R-4	COSTANTE	4.00	6190	5250	4990	3375	-	-	-
				1244	411	37	156			CICLICA	4.00	6230	3710	3525	2385	-	-	-
400/80-24 (15.5/80-24)	20	13x24	13SDC	1238	409	37	162	A8	R-4	COSTANTE	5.00	10925	5940	5370	4560	-	-	-
				1238	409	37	162			CICLICA	5.00	10925	7125	6365	4560	-	-	-
440/80-24 (16.5/85-24)	22	DW14Lx24	DW13 DW13L DW15L	1328	453	33	168	A8	R-4	COSTANTE	5.00	12880	7000	6330	5375	-	-	-
				1328	453	33	168			CICLICA	5.00	12880	8400	7505	5375	-	-	-

MONTAGGIO AGEVOLATO

400/80-24
TM R4



15.5/80-24
CONCORRENTE



La maggiore tensione sul cerchio prima del gonfiaggio, rispetto ai prodotti concorrenti, è stata progettata per prevenire le fughe d'aria durante il processo di gonfiaggio.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL