

# CAMSO EMT 538R



PALE  
GOMMATE



LIVELLATRICI



AUTOARTICOLATI  
RIBALTABILI



## PRESTAZIONI OTTIMIZZATE IN CONDIZIONI INVERNALI

Costruito per fornire maggiore trazione in tutte le stagioni dell'anno e su fango, neve e ghiaccio. La sua costruzione radiale assicura un'ottima durata e prestazioni ideali di guida negli impieghi come la rimozione della neve.

[camso.co](http://camso.co)

## PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO EMT 538R



## CARCASSA A DUE STELLE PER USI GRAVOSI

- Aumenta la stabilità e la versatilità per pale, macchine movimento terra e applicazioni per livellatrici

## DISEGNO DEL BATTISTRADA A TASSELLI APERTI

- Migliorano l'autopulizia del battistrada, per una trazione più efficace sul fango e sulla neve



## FIANCHI CON SPALLE RINFORZATE

- Aumentano la protezione contro i danni laterali e le forature

## MESCOLA IN GOMMA RESISTENTE ALLE CONDIZIONI INVERNALI, CON PROFONDI INCAVI TRA I TASSELLI

- Forniscono molta presa, per un'eccellente trazione su neve e ghiaccio

DIM. GOMMA	DIM. CONSIGLIATA CERCHIO	DIM. EFFETT. PNEUMATICO					LI	SS	SERVIZIO	UTILIZZO	PORTATA MAX PNEUMATICO A VELOC. DI RIFER. [kg] [lb] MAX PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]									
		Diam. est. [mm] [in]	Largh. est. [mm] [in]	Prof. batt. [mm] [32 <sup>nd</sup> ] [in]	Rag. stat. s.c. [mm] [in]	C.R. [mm] [in]					2.00 29	2.50 36	3.00 43	3.50 50	4.00 57	4.50 64	5.00 71	5.50 79	6.00 86	6.50 93
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	176	A2	Caricatore*	10 km/h	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
		53	17,6	34	23,9	159,8					5 mph	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600
		1346	448	27	606	4059	167	B	EM**	50 km/h	-	-	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-
		53	17,6	34	23,9	159,8					30 mph	-	-	7850	8800	9650	10500	11400	-	-
		1346	448	27	606	4059	153	A8	Livellatrice*	40 km/h	2650	3075	3650	-	-	-	-	-	-	-
		53	17,6	34	23,9	159,8					25 mph	5840	6800	8050	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	29	656	4530	186	A2	Caricatore*	10 km/h	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
		59,1	21,2	37	25,8	178,3					5 mph	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000
		1502	538	29	656	4530	177	B	EM**	50 km/h	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-
		59,1	21,2	37	25,8	178,3					30 mph	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	-	-
		1502	538	29	656	4530	161	A8	Livellatrice*	40 km/h	3450	4125	4625	-	-	-	-	-	-	-
		59,1	21,2	37	25,8	178,3					25 mph	7600	9100	10200	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	195	A2	Caricatore*	10 km/h	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
		63,1	24,2	42	27,7	190,5					5 mph	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000
		1604	614	33	703	4838	185	B	EM**	50 km/h	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	-	-	-
		63,1	24,2	42	27,7	190,5					30 mph	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	-	-
		1604	614	33	703	4838	170	A8	Livellatrice*	40 km/h	4500	5300	6000	-	-	-	-	-	-	-
		63,1	24,2	42	27,7	190,5					25 mph	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

