

CAMSO CWL 532



PALE GOMMATE
COMPATTE



PRESTAZIONI E DURATA FUORISTRADA

Pneumatico versatile per pale gommate compatte, con ottima trazione fuoristrada e resistenza agli impatti ma basse vibrazioni e migliore comfort di guida.

camsso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO CWL 532



AUMENTATA PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA CON TASSELLI CURVI

- Assicura una durata eccezionale e maggiore trazione

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI AUTOPULENTI

- Massimizza la pulizia del battistrada per migliorare la trazione fuoristrada



PROTEZIONE IMPACT GUARD E PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

- Protegge i fianchi e le flange dei cerchi, riducendo i danni da impatto e le forature

PROTEZIONE VOID GUARD CONTRO GLI IMPATTI DEL BATTISTRADA

- Aumenta la resistenza agli impatti del battistrada, riducendo il rischio di forature

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO				INDICE DI CARICO	SIMBOLO VELOCITÀ	CODICE TRA	APPLICAZIONE	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]					
		Consigliata	Alternativa	Diam. est. [mm] [in]	Largh. est. [mm] [in]	Prof. batt. [mm] [32 nd]	C.R. [mm] [in]						Statica	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
12.5/70-16	6	10LB	W10L	852	326	23	2570	120	A2	L-2	BULLDOZER	2.00	2250	1600	1410	1125	975	900
				34	13	29	101					29	4960	3525	3110	2480	2150	1985
12.5/70-16	8	10LB	W10L	860	329	24	2594	125	A2	L-2	BULLDOZER	2.60	2625	1875	1645	1325	1150	1025
				34	13	30	102					38	5785	4135	3625	2920	2535	2260
15.5/60-18	8	W13	13	940	397	22	2932	135	A2	L-2	BULLDOZER	2.20	3500	2500	2195	1750	1525	1375
				37	16	28	115					32	7715	5510	4840	3860	3360	3030