

# SOLIDEAL RES 330

DI CAMSO



COPERTURE  
SUPERELASTICHE



## LA GOMMA PIÙ DUREVOLE NEL SETTORE DELLE APPLICAZIONI A BASSA INTENSITÀ

La migliore superelastica del settore per le applicazioni a bassa intensità. La miscela del battistrada ad alte prestazioni permette a questa gomma di avere una durata unica nel settore. Battistrada largo, aggressivo, con miscela di gomma naturale che ne prolungano la durata e resiste meglio a tagli e sfaldamento. Il tallone rinforzato con cavetti d'acciaio non permette alla gomma di slittare sul cerchio.

[camso.co](http://camso.co)

INTENSITÀ D'USO



PERFORMANCE



RISPARMIO ENERGETICO



DURATA



COMFORT



EX  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL

# COPERTURE SUPERELASTICHE

# SOLIDEAL RES 330

DI CAMSO

INTENSITÀ D'USO



MISURA PNEUMATICO	MISURA CERCHIO <sup>(1)</sup>	TALLONE		DIMENSIONI EFFETTIVE PNEUMATICO		SPESSORE DI USURA	CAPACITÀ DI CARICO <sup>(2)</sup> Carrelli elevatori controbilanciati (kg)	
				DIAMETRO TOTALE	LARGHEZZA TOTALE		Ruota di carico	Ruota sterzante
		NORMALE	QUICK	(mm)	(mm)		Fino a 25 km/h	Fino 25 km/h
5.00-8	3.00D-8	■	■	450	115	41	1415	1090
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■	370	116	28	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■	409	146	34	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■	445	148	40	2145	1650
6.00-9	4.00E-9	■	■	519	136	48	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■	515	181	48	2755	2120
200/50-10	6.50F-10	■	■	450	193	33	2470	1900
6.50-10	5.00F-10	■	■	566	153	52	2340	1800
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■	573	200	53	3445	2650
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■	577	234	45	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■	664	248	60	3900	3000
7.00-12	5.00S-12	■	■	645	165	56	2920	2240
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■	681	211	49	3445	2650
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■	675	292	48	5690	4375
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■	811	310	70	7800	6000
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■	707	212	53	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■	808	250	70	5850	4500
7.00-15	5.50-15	■	■	721	185	55	3545	2725
7.50-15	6.50-15	■	■	743	203	59	3900	3000
8.25-15	6.50-15	■	■	804	203	69	4750	3650
10.00-20	8.00-20	■	■	1010	254	82	6000	5000

#### MESCOLA DI GOMMA BEN BILANCIATA

- Opera in applicazioni di bassa intensità e consente i costi operativi più bassi

#### DISEGNO AGGRESSIVO DEL BATTISTRADA

- Fornisce grande trazione e stabilità



#### MESCOLA DEL BATTISTRADA DALLE CARATTERISTICHE ECCEZIONALI

- Una miscela che ne fa la gomma più durevole nel settore delle applicazioni a bassa intensità\*

#### TALLONE RINFORZATO IN ACCIAIO

- Previene lo slittamento sul cerchio

#### INDICATORE DI USURA

- Assicura il massimo utilizzo dello pneumatico

In base a test condotti internamente

#### Note

(1) Verificare le dimensioni del cerchio, in particolar modo la larghezza, in quanto deve corrispondere alla marcatura dello pneumatico. Verificare anche la massima capacità di carico del cerchio con il suo produttore, in quanto la capacità massima effettiva equivale alla capacità di carico minore tra quella del cerchio e quella dello pneumatico.

(2) Le velocità indicate in tabella sono quelle massime del veicolo scarico. Non è ammesso un aumento della capacità di carico per velocità inferiori. I carichi riportati valgono per applicazioni cicliche. Per applicazione ciclica si intende qualsiasi applicazione che preveda variazioni di carico e/o velocità. Per ulteriori dettagli consultare il reparto tecnico.

I carichi riportati valgono solo per le applicazioni non continuative. Per applicazione non continuativa si intende qualsiasi applicazione con una variazione di carico minima di 2,5.

Non tiene conto dell'eventuale peso aggiuntivo delle gomme piene in sostituzione degli pneumatici.

È possibile che alcuni articoli non siano venduti nella propria area geografica.

Contattare l'ufficio vendite locale per verificare la disponibilità degli pneumatici nella propria area geografica.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO :



Camso unisce il meglio di Camoplast e Solideal. Per continuare nel nostro viaggio, pur rimanendo fedeli alla nostra storia, siamo diventati Camso, l'azienda Libera dalla Strada.

[camso.co](http://camso.co)



EX  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL