

# CAMSO EMT 553R



ŁADOWARKI  
KOŁOWE



WOZIDŁA  
PRZEGUBOWE



## OPTYMALNY KOMFORT JAZDY I PRZYZEPNOŚĆ W TERENIE

Wytrzymała, uniwersalna opona radialna, charakteryzująca się zwiększoną stabilnością i wyższym komfortem użytkowania w typowych zastosowaniach na mieszanych, twardych nawierzchniach.

[camso.co](http://camso.co)

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



PRZYZEPNOŚĆ



# CAMSO EMT 553R



## NIEKIERUNKOWY WZÓR BIEŻNIKA

- Optymalizacja wszechstronności i wytrzymałości na mieszanych i twardych nawierzchniach

## DUŻE ZAZĘBIAJĄCE SIĘ KOSTKI ŚRODKOWE BIEŻNIKA

- Większa stabilność boczna i komfort jazdy



## WYTRZYMAŁY KARKAS RADIALNY

- Maksymalizacja odporności bieżnika na uderzenia, komfort użytkowania i wytrzymałość

## SZEROKI, PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia lepszą trakcję, większą stabilność i równomierne zużycie

ROZMIAR OPONY	LICZBA GWIAZDEK	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	BIEŻNIK	ROZMIAR FELGI
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [in]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [in]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ... [mm] [32.]	PROMIEN STACYCZNY POD OBCIĄŻENIEM [mm] [in]	OBWÓD TOCZENIA [mm] [in]				
600/65R25	*	19.50/2.5; 17.00/2.0; 17.00/1.7	1410	605	36	623	4252	187	A2	L-3	ŁADOWARKI KOŁOWE
			55.5	23.8	45	24.5	167.4				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	193	A2	L-3	ŁADOWARKI KOŁOWE
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	180	B	E-3	WOZIDŁA
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	209	A2	L-3	ŁADOWARKI KOŁOWE
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	190	B	E-3	WOZIDŁA
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				

ROZMIAR OPONY	ZASTOSOWANIE	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	NOŚNOŚĆ [kg] [funt]					
			5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	50 km/h 31 mph	65 km/h 40 mph
600/65R25	*	4,75	11100	9750	8500	7800	6150	-
		69	24470	21495	18740	17195	13560	-
650/65R25	*	4,75	13100	11500	10000	9200	7250	-
		69	28880	25355	22045	20285	15985	-
650/65R25	**	4,25	-	-	8950	-	8000	7050
		62	-	-	19730	-	17635	15545
750/65R25	**	6,25	21100	18500	16100	14800	11700	-
		91	46520	40785	35495	32630	25795	-
750/65R25	**	4,25	-	-	11900	-	10600	9350
		62	-	-	26235	-	23370	20615

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL