

CAMSO MPT 532R



PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



KOPARKO-
ŁADOWARKI



KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI
KOŁOWE



PRZYCZEPNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS PRACY W TERENIE

Trwała, radialna opona o wysokiej przyczepności zapewnia doskonałą stabilność przy minimalnym ugniataniu gleby

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO MPT 532R



AGRESYWNA RZEŻBA BIEŻNIKA Z WYSOKIMI ŁOPATKAMI

- Zapewnia doskonałą przyczepność w terenie



SZEROKI I PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia większą stabilność i równomierne zużycie

WYTRZYMAŁY KARKAS RADIALNY

- Maksymalizuje wygodę użytkownika, trakcję i trwałość

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOSNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	NOŚNOŚĆ [kg] [funt]				
	Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [in]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [in]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32 nd] [in]	STATYCZNY PROMIEN POD OBCIĄŻENIEM [mm] [in]	OBWÓD TOCZENIA [mm] [in]					Statyczne	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	50 km/h 31 mph
400/70R24 IND (40S/70R24; 16.0/70R24)	13	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1152	396	26	529	3487	152	A8 - B	CYKLICZNA	4.00	8165	5930*	5325**	3940	3230
			45.4	15.6	33	20.8	137.3				58	18000	13075*	117405**	8685	7120
			1152	396	26	529	3487				4.00	8165	5150	4440	3765	3230
			45.4	15.6	33	20.8	137.3									
440/80R24 IND (16.9R24; 16.5/85R24)	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1301	447	30	590	3924	161	A8 - B	CYKLICZNA	4.00	10640	7725*	69405**	5135	4210
			57.2	17.6	38	23.2	154.5				58	23455	17030*	153005**	11320	9280
			1301	447	30	590	3924				4.00	10640	6705	5780	4905	4210
			57.2	17.6	38	23.2	154.5									
460/70R24 IND (17.5LR24)	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1237	456	30	560	3713	159	A8 - B	CYKLICZNA	4.00	10065	7305*	65655**	4855	3980
			48.7	18.0	38	22.0	146.2				58	22190	16105*	144755**	10705	8775
			1237	456	30	560	3713				4.00	10065	6345	5470	4640	3980
			48.7	18.0	38	22.0	146.2									
500/70R24 IND (19.5LR24)	DW15L	DW15L; DW18L; TW15L; TW16L; TW18L	1295	500	32	585	3890	164	A8 - B	CYKLICZNA	4.00	11500	8350*	75005**	5550	4550
			51.0	19.7	40	23.0	153.1				58	25355	18410*	165355**	12235	10030
			1295	500	32	585	3890				4.00	11500	7250	6250	5300	4550
			51.0	19.7	40	23.0	153.1									
480/80R26 IND (18.4R26)	DW15L	DW16L; TW15L; TW16L	1414	483	21	640	4262	160	A8 - B	CYKLICZNA	3.20	10350	7515*	67505**	4995	4095
			55.7	19.0	26	25.2	167.8				46	22820	16570*	148805**	11010	9030
			1414	483	21	640	4262				3.20	10350	6525	5625	4770	4095
			55.7	19.0	26	25.2	167.8									
440/80R28 IND (16.9R28)	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1402	443	33	644	4214	156	A8 - B	CYKLICZNA	3.20	9200	6680*	60005**	4440	3640
			55.2	17.4	42	25.4	165.9				46	20285	14725*	132305**	9790	8025
			1402	443	33	644	4214				3.20	9200	5800	5000	4240	3640
			55.2	17.4	42	25.4	165.9									

* Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 150 m (500 stóp) **Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 600 m (2000 stóp)
Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL