

CAMSO DMP 532



MINI-WYWROTKI



KOMFORT JAZDY DROGĄ I TRAKCJA W TERENIE

Uniwersalne rozwiązanie dla opon do mini-wywrotek zapewniające doskonałą trakcję w terenie przy jednoczesnej redukcji drgań dla większego komfortu pracy operatora podczas przejazdów z jednego miejsca pracy na drugie.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO DMP 532



DUŻA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ŁOPATKAMI BIEŻNIKA

- Zapewnia doskonałe właściwości samoczyszczące

WZMACNIAJĄCY OBWODOWO PAS W CENTRALNEJ CZĘŚCI CZOŁA BIEŻNIKA I POWIĘKSZONA OBJĘTOŚĆ ŁOPATEK BIEŻNIKA W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ

- Zwiększa komfort i stabilność na twardych nawierzchniach



OPONY O OBNIŻONYM PROFILU

- Zapewniają najwyższą trakcję, flotację (utrzymanie na powierzchni) i stabilność

SZEROKI I AGRESYWNIE WYPROFILOWANY BIEŻNIK

- Zapewnia doskonałą trakcję w terenie i stabilny kontakt z podłożem

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	NOŚNOŚĆ [kg] [funt]					
	Zalecana (Alternatywna)	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32 nd]	STAT. PROM. POD OBCIĄŻENIEM [mm] [cal]	OBW. TOCZENIA [mm] [cal]					Statyczne	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	30 km/h 19 mph	35 km/h 22 mph	50 km/h 31 mph
500/60-22.5 IMP	AG16.00 (15.00, 16.00,17.00)	1180	498	31	523	3701	163	A8	BEZ HLV	3.20	8045	6825	5800	5460	5120	4390
		46	17735	15045	12785	12035	11290			9680						
	46.5	19.6	39	20.6	145.7	151	3.20			8110	4830	4105	3865	3625	3105	
	46	17880	10650	9050	8520	7990	6845									
500/60-22.5 IMP	AG16.00 (15.00, 16.00,17.00)	1180	498	31	523	3701	-	-	Z HLV	4.20	9655	8190	6960	6550	6145	5265
		61	21285	18055	15345	14440	13545			11605						
	46.5	19.6	39	20.6	145.7	-	4.20			10110	6905	5870	5525	5180	4440	
	61	22290	15225	12940	12180	11420	9790									

HLV: Cykle pracy, w których pojazd jadący w jedną stronę jest niezaladowany, a w drugą stronę masa brutto pojazdu przekracza dwukrotnie masę niezaladowanego pojazdu. Dopuszczalne przy przejazdach w jedną stronę maksymalnie do 1 km (0,6 mili).

Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

