

CAMSO EMT 538R



ŁADOWARKI
KOŁOWE



RÓWNIARKI



WOZIDŁA
PRZEGUBOWE



ZOPTYMALIZOWANA WYDAJNOŚĆ NIE TYLKO W WARUNKACH ZIMOWYCH

Stworzone, aby przez cały rok zapewnić zwiększoną przyczepność w błocie, śniegu i na lodzie. Jej radialna konstrukcja zapewnia doskonałą trwałość i jakość prowadzenia, gwarantując zoptymalizowane usuwanie śniegu.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYPNOCNOŚĆ



CAMSO EMT 538R



WZMOCNIONY KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI

- Zwiększa stabilność i wszechstronność ładowarek, wozideł przegubowych i równiarek

WZÓR RZEŻBY BIEŻNIKA Z OTWARTYMI KRAWĘDZIAMI NA BARKACH

- Ułatwiają samooczyszczanie się bieżnika w celu uzyskania lepszej przyczepności w błocie i śniegu



WZMOCNIONE ŻEBROWANIE KARKASU ŚCIANY BOCZNEJ

- Zwiększa ochronę przed uszkodzeniami i przebiciami ściany bocznej

ODPORNA NA WARUNKI ZIMOWE MIESZANKA GUMOWA Z GŁĘBOKIMI ŻŁOBNIAMI

- Zapewnia to dużą liczbę „wgrzających się” krawędzi, co gwarantuje doskonałą przyczepność na śniegu, lodzie i innych śliskich nawierzchniach

ROZMIAR OPONY	ZALECANY ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	ZADANA PRĘDKOŚĆ	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY PRZY ZADANEJ PRĘDKOŚCI [kg] [funt] I MAKSYMALNYM CIŚNIENIU POMPOWANIA [bar] [psi]									
		Średnica zew. [mm] [cal]	Szerokość zew. [mm] [cal]	Oryg. gł. bież. [mm] [32.]	Pr. stat. pod obc. [mm] [cal]	Obw. toczenia [mm] [cal]					2,00 29	2,50 36	3,00 43	3,50 50	4,00 57	4,50 64	5,00 71	5,50 79	6,00 86	6,50 93
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	176	A2	Ładowarka*	10 km/h	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
		53	17.6	34	23.9	159.8				5 mph	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
		1346	448	27	606	4059	167	B	Wozidło**	50 km/h	-	-	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-
		53	17.6	34	23.9	159.8				30 mph	-	-	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-
		1346	448	27	606	4059				40 km/h	2650	3075	3650	-	-	-	-	-	-	-
53	17.6	34	23.9	159.8	25 mph	5840	6800	8050	-	-	-	-	-	-	-					
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	29	656	4530	186	A2	Ładowarka*	10 km/h	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				5 mph	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
		1502	538	29	656	4530	177	B	Wozidło**	50 km/h	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				30 mph	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-
		1502	538	29	656	4530				40 km/h	3450	4125	4625	-	-	-	-	-	-	-
59.1	21.2	37	25.8	178.3	25 mph	7600	9100	10200	-	-	-	-	-	-	-					
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	195	A2	Ładowarka*	10 km/h	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				5 mph	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
		1604	614	33	703	4838	185	B	Wozidło**	50 km/h	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	-	-	-
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				30 mph	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	-	-	-
		1604	614	33	703	4838				40 km/h	4500	5300	6000	-	-	-	-	-	-	-
63.1	24.2	42	27.7	190.5	25 mph	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	-					

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

