

CAMSO CWL 532



KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI KOŁOWE



WYTRZYMAŁA W TERENIE WYDAJNOŚĆ

Uniwersalne rozwiązanie w zakresie opon do kompaktowych ładowarek kołowych, zapewniające przyczepność w terenie i odporność na uderzenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu wibracji i poprawie komfortu jazdy.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYZCZEPNOŚĆ



CAMSO CWL 532



ZWIĘKSZONA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA DZIĘKI ZAKRZYWIONYM ŁOPATKOM BIEŻNIKA

- Zapewnia dużą trwałość i dodatkową przyczepność

SCHODKOWY WZÓR BIEŻNIKA

- Poprawia samoczyszczenie się bieżnika, poprawiając przyczepność w terenie



OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA PRZED UDERZENIEM RANTEM FELGI Z ULEPSZONĄ OCHRONĄ OBRĘCZY

- Chroni ściany boczne i wywinięcia obręczy, zmniejszając ewentualne uszkodzenia spowodowane uderzeniami i przebiciem opony

OCHRONA PRZED UDERZENIAMI PRZESTRZENI MIĘDZY BIEŻNIKOWEJ - VOID GUARD

- Zwiększa ochronę czoła bieżnika przed uderzeniami, zmniejszając ryzyko przebicia

| ROZMIAR OPONY | PR | ROZMIAR FELGI | | WYMIARY RZECZYWISTE OPONY | | | | INDEKS NOŚNOŚCI | SYMBOL PRĘDKOŚCI | KOD TRA | ZASTOSOWANIE | CIŚNIENIE POMIOWANIA [bar] [PSI] | MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ OPONY [kg] [lb] | | | | | |
|---------------|----|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Zalecana | Alternatywna | Średnica zew. [mm] [cal] | Szerokość zew. [mm] [cal] | Oryg. gł. bież. [mm] [32] | Obw. toczenia [mm] [cal] | | | | | | Statyczne | 5 km/h 3 mph | 10 km/h 6 mph | 25 km/h 16 mph | 40 km/h 25 mph | 50 km/h 31 mph |
| 12.5/70-16 | 6 | 10LB | W10L | 852 | 326 | 23 | 2570 | 120 | A2 | L-2 | ŁADOWARKA | 2.00 | 2250 | 1600 | 1410 | 1125 | 975 | 900 |
| | | | | 34 | 13 | 29 | 101 | | | | | 29 | 4960 | 3525 | 3110 | 2480 | 2150 | 1985 |
| 12.5/70-16 | 8 | 10LB | W10L | 860 | 329 | 24 | 2594 | 125 | A2 | L-2 | ŁADOWARKA | 2.60 | 2625 | 1875 | 1645 | 1325 | 1150 | 1025 |
| | | | | 34 | 13 | 30 | 102 | | | | | 38 | 5785 | 4135 | 3625 | 2920 | 2535 | 2260 |
| 15.5/60-18 | 8 | W13 | 13 | 940 | 397 | 22 | 2932 | 135 | A2 | L-2 | ŁADOWARKA | 2.20 | 3500 | 2500 | 2195 | 1750 | 1525 | 1375 |
| | | | | 37 | 16 | 28 | 115 | | | | | 32 | 7715 | 5510 | 4840 | 3860 | 3360 | 3030 |