

SOLIDEAL ECOMATIC SMOOTH

GRUPA CAMSO



OPASKI
AMORTYZUJĄCE



WYDAJNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ W SYTUACJACH, W KTÓRYCH SĄ POTRZEBNE

Najlepsza opona w swojej klasie do mało intensywnych aplikacji w transporcie wewnętrznym. Dzięki mieszankom z naturalnego kauczuku zapewnia maksymalną żywotność tam, gdzie najnowsza technologia nie jest wymagana.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ROAD
FREE
COMPANY

DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL

OPASKI AMORTYZUJĄCE

SOLIDEAL ECOMATIC SMOOTH

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPASKI ⁽¹⁾	RZECZYWISTE WYMIARY OPASKI			NOŚNOŚĆ ⁽²⁾ Wózki widłowe z przeciwwagą (kg)					
	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Minimalna zalecana średnica zewnętrzna opaski ⁽³⁾ (mm)	10 km/h		16 km/h		25 km/h	
				Koło napędowe	Koło sterujące	Koło napędowe	Koło sterujące	Koło napędowe	Koło sterujące
10 x 5 x 6 1/2	253	127	228	1015	835	905	760	735	605
14 x 4 1/2 x 8	355	114	308	1165	955	1040	875	845	695
16 x 5 x 10 1/2	405	127	363	1505	1240	1345	1130	1095	895
16 x 6 x 10 1/2	405	152	363	1905	1565	1700	1430	1385	1135
15 x 5 x 11 1/4	379	127	352	1390	1145	1240	1045	1010	830
16 1/4 x 5 x 11 1/4	411	127	373	1525	1250	1360	1145	1105	905
16 1/4 x 6 x 11 1/4	411	152	373	1915	1570	1710	1435	1390	1140
18 x 6 x 12 1/8	455	152	411	2090	1715	1865	1565	1515	1245
18 x 7 x 12 1/8	455	178	411	2555	2100	2280	1915	1855	1520
18 x 8 x 12 1/8	455	203	411	3000	2465	2680	2250	2180	1785
21 x 7 x 15	531	178	485	2870	2360	2565	2155	2085	1710
21 x 8 x 15	531	203	485	3375	2775	3015	2530	2450	2010
22 x 9 x 16	556	229	512	4045	3325	3615	3035	2940	2140

NATURALNA MIESZANKA GUMOWA

- Zapewnia dobrą ogólną odporność na zużycie i wydajność



Uwagi

- (1) Tolerancje średnicy wewnętrznej koła
 - Wymiary w calach: nominalna średnica felgi $+0,005''/-0''$
 - Wymiary metryczne (w mm): h11 zgodnie z ISO/R286
 - Chropowatość $Ra < 6,3 \mu m$
 - Faza 5 mm szerokości @ 30°
- (2) Prędkości podane w tabeli oznaczają prędkość maksymalną dla nieobciążonego pojazdu. Zwiększanie nośności przy niższych prędkościach jest niedozwolone.
- (3) Opaskę uważa się za zużytą, gdy minimalna zalecana średnica zewnętrzna wymiany opaski jest równa lub mniejsza od wartości podanej w tabeli. Wymagania techniczne dla opon niebrudzących są takie same jak w przypadku równorzędnych standardowych opon czarnych.

Niektóre produkty / rozmiary mogą nie być dostępne w danym regionie.

Aby sprawdzić dostępność produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:



Camso, to wszystko to, co najlepsze z Camoplast i Solideal.
By dalej kroczyć naprzód i jednocześnie zachować wierność
naszej historii, teraz jesteśmy Camso,
„the Road Free company”.

camso.co



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL