

# SOLIDEAL PORTMASTER

GRUPA CAMSO



PRZEMYSŁOWE  
OPONY  
PNEUMATYCZNE



## NAJMOCNIEJSZE I NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE PRZEMYSŁOWE OPONY DIAGONALNE W TYM ROZMIARZE NA ŚWIECIE

Jej głęboki bieżnik zwiększa trwałość zapewniając jednocześnie najmocniejszy karkas i optymalną ochronę ścian bocznych. Ta wyjątkowo wytrzymała opona jest idealna na twardych nawierzchniach i w środowiskach o wysokiej ścieralności.

[camso.co](http://camso.co)

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



STABILNOŚĆ



ROAD  
FREE  
COMPANY

# SOLIDEAL PORTMASTER

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	PR	DĘTKA* I ZAWÓR**	OCHRANIACZ	ROZMIAR FELGI <sup>(1)</sup>		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY				WYMAGANE CIŚNIENIE (bar)	WSKAZNIK OBCIĄŻENIA I SYMBOL PRĘDKOŚCI	NOŚNOŚĆ <sup>(2)</sup> Wózki widłowe z przeciwwagą (kg)				
				Rekomendowana	Alternatywna	Średnica zewnętrzna (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość bieżnika (mm)	Promień statyczny (mm)			Do 25 km/h		Do 35 km/h		
												Koło napędowe	Koło sterujące	Koło napędowe	Koło sterujące	
12.00-20	20	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/10.00	1144	320	57	515	10.00	175	A5	9230	7100	8875	6570
12.00-20	28	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/10.00	1130	320	57	514	10.00	180	A5	10400	8000	10000	7440

## MASYWNY GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Zapewnia najdłuższy okres eksploatacji



## KONSTRUKCJA KARKASU PRZEZNACZONA DO PRACY W BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH

- Maksymalna odporność bieżnika na przebicia opon

### Uwagi

(1) Należy skonsultować się z producentami opon i felg celem weryfikacji zgodności dopasowania opony i felgi, zwłaszcza w odniesieniu do profilu i wytrzymałości felgi.

(2) Prędkości podane w tabeli oznaczają prędkość maksymalną dla nieobciążonego pojazdu. Zwiększenie nośności przy niższych prędkościach jest niedozwolone. Obciążenia dotyczą zastosowań z działaniem cyklicznym opon. Eksploatacja cykliczna to taka, w której występuje zmienność nośności i/lub prędkości. Nie odnosi się do długości czasu użytkowania pojazdu, ale raczej do różnic w nośności i/lub prędkości.

\* Rozmiar dętki jest identyczny jak rozmiar opony.

\*\* W tabeli przedstawiono zawory standardowe. Inne zawory ewentualnie są dostępne na życzenie.

NHS – Not for Highway Service: opony nie do użytku na drogach publicznych, ale dopuszczalne jest ich tymczasowe/awaryjne używanie na drogach publicznych.

Opony są sprzedawane w komplecie z dętką i ochraniaczem. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie. Aby sprawdzić dostępność danych produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

