

CAMSO SKZ



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Обеспечивает повышенную долговечность при работе на смешанных поверхностях. Благодаря более долгому сроку службы протектора, равномерному износу и стойкости к проколам эта шина отличное решение для колесных погрузчиков.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ




CAMSO


ROAD
FREE
COMPANY



НЕНАПРАВЛЕННЫЙ СВЕРХГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Повышает срок службы протектора и его устойчивость к проколам



МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

- Повышает устойчивость к боковым ударным воздействиям и стабильность

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА


- Обеспечивает долговечность и равномерный износ протектора

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов] в зависимости от ДАВЛЕНИЯ НАКАЧИВАНИЯ [бар] [фунтов на кв. дюйм]										
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ОГП [мм] [1/32in]				1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50			
										25	29	32	36	39	43	46	50			
20,5-25	16	17,00/2,0	17,00/1,7	1505	561	33	181	A2	L-3	5500	5900	6300	6700	7100	7500	7900	8250			
										12150	13000	13900	14800	15650	16550	17450	18200			
										4150	4500	4825	5150	5450	-	-	-			
				59,3	22.1	42	167	B	E-3	9150	9950	10650	11350	12050	-	-	-			
										3550	3775	4000	-	-	-	-	-			
										7850	8350	8850	-	-	-	-	-			
156	A8	G-3																		

CAMSO SKZ

■ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТ L2

Вибрационные характеристики




Сцепление с грунтом на бездорожье

Оценочный срок службы

Ударопрочный протектор

Ударопрочная боковина



Шины колесного погрузчика Camso SKZ имеют уникальный ненаправленный рисунок протектора для **отличного сцепления с грунтом и сопротивления износу** при эксплуатации на смешанных и твердых поверхностях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL