

CAMSO EMT 538R



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



АВТОГРЕЙДЕРЫ



САМОСВАЛЫ
С ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННОЙ
РАМОЙ



ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Созданы для обеспечения лучшего сцепления в любое время года и в любых условиях – в грязи, в снегу и на льду. Радиальная конструкция обеспечивает более длительный срок службы и более высокое качество езды, гарантируя более эффективное удаление снега.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



ШИНЫ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, АВТОГРЕЙДЕРОВ И САМОСВАЛОВ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

CAMSO EMT 538R



УСИЛЕННЫЙ КАРКАС, ПОЛУЧИВШИЙ РЕЙТИНГ “ДВЕ ЗВЕЗДЫ”

- Повышенная устойчивость и универсальность для применения на погрузчиках, землеройных машинах и грейдерах

ОТКРЫТЫЙ ПРОТЕКТОР В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Улучшает очистку протектора, обеспечивая повышенное сцепление в грязи и снегу



УСИЛЕННОЕ РЕБРО БОКОВИНЫ

- Повышает защиту от повреждения боковины и проколов

ШИНА ИЗ ЗИМОСТОЙКОЙ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ С ГЛУБОКИМИ ЩЕЛЕВИДНЫМИ КАНАВКАМИ НА ПРОТЕКТОРЕ

- Обеспечивает множество краев, которые “вгрызаются” в поверхность дороги и обеспечивают отличное сцепление на снегу и на льду

РАЗМЕР ШИНЫ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ИН	SS	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ ПРИ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ [кг] [фунтов] И МАКСИМАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [psi]									
		НД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП [мм] [32°]	РСНС [мм] [дюймов]	РП [мм] [дюймов]					2,00 29	2,50 36	3,00 43	3,50 50	4,00 57	4,50 64	5,00 71	5,50 79	6,00 86	6,50 93
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	176	A2	ПОГРУЗЧИК*	10 км/ч	3650	4250	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
		53	17.6	34	23.9	159.8				5 миль/ч	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
		1346	448	27	606	4059	167	B	ЗЕМЛЕРОЙКА**	50 км/ч	-	-	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-
		53	17.6	34	23.9	159.8				30 миль/ч	-	-	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-
		1346	448	27	606	4059	153	A8	ГРЕЙДЕР*	40 км/ч	2650	3075	3650	-	-	-	-	-	-	-
		53	17.6	34	23.9	159.8				25 миль/ч	5840	6800	8050	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	29	656	4530	186	A2	ПОГРУЗЧИК*	10 км/ч	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				5 миль/ч	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
		1502	538	29	656	4530	177	B	ЗЕМЛЕРОЙКА**	50 км/ч	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	-	-	-
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				30 миль/ч	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-
		1502	538	29	656	4530	161	A8	ГРЕЙДЕР*	40 км/ч	3450	4125	4625	-	-	-	-	-	-	-
		59.1	21.2	37	25.8	178.3				25 миль/ч	7600	9100	10200	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	195	A2	ПОГРУЗЧИК*	10 км/ч	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				5 миль/ч	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
		1604	614	33	703	4838	185	B	ЗЕМЛЕРОЙКА**	50 км/ч	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	-	-	-
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				30 миль/ч	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	-	-	-
		1604	614	33	703	4838	170	A8	ГРЕЙДЕР*	40 км/ч	4500	5300	6000	-	-	-	-	-	-	-
		63.1	24.2	42	27.7	190.5				25 миль/ч	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	-

Все перечисленные шины являются бескамерными.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co

