

CAMSO WEX 583S



КОЛЕСНЫЕ
ЭКСКАВАТОРЫ



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОКОЛОВ. ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ

Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и качество, необходимые для работы в экстремальных условиях. Повышенная долговечность и отличное сцепление делают эти цельнолитые шины лучшим решением для работы в условиях бездорожья.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO WEX 583S



ЦЕЛЬНОЛИТАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ШИНА

- Исключает возможность спуска шин во время работы и обеспечивает отличные ходовые качества

АГРЕССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает улучшенное сцепление при езде по бездорожью



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА


- Повышает устойчивость и сопротивление вырывам

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПОСАДКА		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]						
		НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]	Стандартная	С бортом	Погрузчики с противовесом			Другие транспортные средства			Статическая нагрузка
							Нагруженное колесо		Рулевое колесо				
		15 км/ч 9 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	6 км/ч 4 миль/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	0 км/ч 0 миль/ч					
9.00-20	6.50-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.00-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.50-20	974	224	73	■		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
10.00-20	7.00-20	1007	248	78	■		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	7.50-20	1007	248	78	■	■	6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	8.00-20	1007	248	78	■		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
12.00-20	8.00-20	1088	259	84	■		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		42,8	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-20	8.50-20	1094	259	84	■		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		43,1	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-24	8.00TG-24	1178	278	99	■		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
12.00-24	8.50-24IRA	1178	278	99	■		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
14.00-24	10.00-24IRA	1320	333	112	■		12210	11100	9250	11100	10085	9250	13970
		52	13,1	140,8			26918	24471	20392	24471	22233	20392	30798

10.00-20 CAMSO WEX 583S



- ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (мм)
- ОТКЛОНЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (мм)



Шина **Camso WEX 583S** имеет многослойную цельнолитую конструкцию для обеспечения **повышенной устойчивости и долговечности**, благодаря чему она идеально подходит для машин, работающих на свалках и в сфере утилизации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co

