

CAMSO CWL 532



КОМПАКТНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



ДОЛГОВЕЧНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальные шины для колесных погрузчиков, обеспечивающие сцепление на бездорожье и снижающие вибрации для комфортного управления.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



CAMSO CWL 532



УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА С ИЗОГНУТЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

- Обеспечивает повышенную износостойкость и дополнительное сцепление

СТУПЕНЧАТЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

- Усиливает самоочистку для улучшенного сцепления на бездорожье



УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОБОДА И ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ

- Обеспечивает защиту боковины и фланца обода во избежание повреждений шин и простоев

ЗАЩИТА НЕГАТИВНОГО ПРОФИЛЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- Повышает защиту протектора от ударов для снижения риска проколов

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ				ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ВИД ТЕХНИКИ	ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ [бар] [фунтов на кв. дюйм]	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]					
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП [мм] [32-х дюймов]	РП [мм] [дюймов]						Статическая	5 км/ч 3 мили/ч	10 км/ч 6 мили/ч	25 км/ч 16 мили/ч	40 км/ч 25 мили/ч	50 км/ч 31 мили/ч
12.5/70-16	6	10LB	W10L	852	326	23	2570	120	A2	L-2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	2.00	2250	1600	1410	1125	975	900
				34	13	29	101					29	4960	3525	3110	2480	2150	1985
12.5/70-16	8	10LB	W10L	860	329	24	2594	125	A2	L-2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	2.60	2625	1875	1645	1325	1150	1025
				34	13	30	102					38	5785	4135	3625	2920	2535	2260
15.5/60-18	8	W13	13	940	397	22	2932	135	A2	L-2	БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК	2.20	3500	2500	2195	1750	1525	1375
				37	16	28	115					32	7715	5510	4840	3860	3360	3030