

# SOLIDEAL ECOMATIC SMOOTH

OT CAMSO



БАНДАЖНЫЕ  
ШИНЫ



## ПЕРЕМЕННАЯ РАБОТА

Лучшая в своем классе, идеальна для погрузо-разгрузочных работ в условиях невысокой интенсивности. Натуральный каучук, входящий в состав шины, обеспечивает максимальный срок службы в условиях, не требующих использования шин премиум класса.

[camsco.co](http://camsco.co)

## ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ



СРОК СЛУЖБЫ



РАНЕЕ  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL

## БАНДАЖНЫЕ ШИНЫ

# SOLIDEAL ECOMATIC SMOOTH

ОТ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ <sup>(1)</sup>	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ <sup>(2)</sup> Автопогрузчики с противовесом (кг)					
	Наружный диаметр (мм)	Ширина профиля (мм)	Внешний диаметр замены <sup>(3)</sup> (мм)	10 км/час		16 км/час		25 км/час	
				Ведущее колесо	Рулевое колесо	Ведущее колесо	Рулевое колесо	Ведущее колесо	Рулевое колесо
10 x 5 x 6 1/2	253	127	228	1015	835	905	760	735	605
14 x 4 1/2 x 8	355	114	308	1165	955	1040	875	845	695
16 x 5 x 10 1/2	405	127	363	1505	1240	1345	1130	1095	895
16 x 6 x 10 1/2	405	152	363	1905	1565	1700	1430	1385	1135
15 x 5 x 11 1/4	379	127	352	1390	1145	1240	1045	1010	830
16 1/4 x 5 x 11 1/4	411	127	373	1525	1250	1360	1145	1105	905
16 1/4 x 6 x 11 1/4	411	152	373	1915	1570	1710	1435	1390	1140
18 x 6 x 12 1/8	455	152	411	2090	1715	1865	1565	1515	1245
18 x 7 x 12 1/8	455	178	411	2555	2100	2280	1915	1855	1520
18 x 8 x 12 1/8	455	203	411	3000	2465	2680	2250	2180	1785
21 x 7 x 15	531	178	485	2870	2360	2565	2155	2085	1710
21 x 8 x 15	531	203	485	3375	2775	3015	2530	2450	2010
22 x 9 x 16	556	229	512	4045	3325	3615	3035	2940	2140

#### **СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК**

- Обладает хорошими показателями общего износа и производительности



#### Примечания

- (1) Допуски диаметра колес
  - Заданные инструкцией габариты (в дюймах): номинальный диаметр обода +0,005 дюйма/-0 дюймов
  - Метрические габариты (в мм): h11 согласно ISO/R286
  - Шероховатость поверхности Ra < 6,3 мкм
  - Фаска шириной 5 мм под углом 30°
- (2) В таблице указаны максимальные показатели скорости транспортного средства без груза. Увеличение грузоподъемности при более низких скоростях не допускается.
- (3) Шина считается изношенной, когда ее внешний диаметр равен или меньше внешнего диаметра замены. Все значения для серых, немаркированных шин эквивалентны значениям для стандартных черных шин.

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе. Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР :



Camso – это лучшее от Camoplast и Solideal.  
Продолжая двигаться вперед, сохраняя верность нашей истории,  
мы стали Camso, «Компанией без границ».

[camso.co](http://camso.co)



РАНЕЕ  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL