

SOLIDEAL PORTMASTER

OT CAMSO



ПРИМЕНЕНИЕ
В ПОРТАХ



САМАЯ ПРОЧНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА ПОДОБНОГО РАЗМЕРА

Сверхглубокий рисунок протектора увеличивает срок службы и обеспечивает максимальную защиту каркаса и оптимальную стойкость к боковым ударам. Эта невероятно прочная диагональная шина идеально подходит для использования на твердых поверхностях и в условиях сильного абразивного воздействия.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



УСТОЙЧИВОСТЬ



**ROAD
FREE
COMPANY**

SOLIDEAL PORTMASTER

ОТ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ	PR	КАМЕРА* И НИППЕЛЬ**	ОБОДНАЯ ЛЕНТА	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ				ДАВЛЕНИЕ (бар)	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И ИНДЕКС СКОРОСТИ	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ⁽²⁾ Автопогрузчики с противовесом (кг)			
				Рекомендуется	Альтернатива	Наружный диаметр (мм)	Ширина профиля (мм)	Оригинальная глубина протектора (мм)	Радиус шины под статической нагрузкой (мм)			До 25 км/час		До 35 км/час	
												Ведущее колесо	Рулевое колесо	Ведущее колесо	Рулевое колесо
12.00-20	20	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/10.00	1144	320	57	515	10.00	175 A5	9230	7100	8875	6570
12.00-20	28	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/10.00	1130	320	57	514	10.00	180 A5	10400	8000	10000	7440

ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает более длительный срок службы



КАРКАС ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Обеспечивает максимальную защиту протектора от проколов во избежание спущенных шин

Примечания

(1) Обратитесь к производителю шин и колес для получения подтверждения соответствия шины и обода, особенно в отношении формы обода и прочности колес.

(2) В таблице указаны максимальные показатели скорости транспортного средства без груза. Увеличение грузоподъемности при более низких скоростях не допускается. Значения нагрузки применимы к эксплуатации при циклических нагрузках. Эксплуатация при циклических нагрузках означает отсутствие непрерывной эксплуатации шин при нагрузках, указанных в соответствующем индексе допустимой нагрузки и обозначенных символом скорости. Это не имеет отношения к продолжительности периода эксплуатации транспортного средства; скорее это относится к изменению прилагаемой нагрузки и/или скорости.

* Размер камеры идентичен размеру шины.

** В таблице представлены стандартные вентили. Другие вентили поставляются по отдельному запросу.

Аббревиатура NHS (Not for Highway Service) означает, что шины предназначены преимущественно для эксплуатации вне дорог, использование их на дорогах общественного пользования возможно в течение непродолжительного времени.

Все шины поставляются в комплекте с камерой и ободной лентой.

Некоторые виды продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co

