

SOLIDEAL RES 550

ОТ CAMSO

СЕРИЯ
MAGNUM



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ
ШИНЫ



ШИНЫ С САМЫМ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ В ОТРАСЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Данные шины являются стандартом надежности и обладают самым длительным сроком службы в отрасли для применения в условиях средней интенсивности. Широкий профиль шин и плоский отпечаток разработаны для увеличения срока службы. Большие ламели протектора и глубокие грунтозацепы служат для достижения наилучшего сцепления, в то же время обеспечивая максимальную стабильность.

camso.co

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



КОМФОРТ



ROAD
FREE
COMPANY

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

SOLIDEAL RES 550 СЕРИЯ
ОТ CAMSO MAGNUM

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ⁽²⁾ Автопогрузчики с противовесом (кг)	
				Наружный диаметр	Ширина профиля		Ведущее колесо	Рулевое колесо
		Обычное	С замком	(мм)	(мм)		До 25 км/ч	До 25 км/ч
3.00 - 4	2.10-4	■		251	84	23	255	195
3.00 - 4	2.50C-4	■		251	84	23	255	195
4.00 - 4	2.10-4	■		307	96	36	535	410
4.00 - 4	2.50C-4	■		307	96	36	535	410
4.00 - 8	3.00D-8	■	■	410	102	34	950	730
5.00 - 8	3.00D-8	■	■	453	117	39	1415	1090
5.00 - 8	3.50-8	■		450	122	39	1415	1090
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■	377	113	26	1040	800
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.25I-8	■		376	114	26	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■	412	151	32	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■	452	152	46	2145	1650
18X9-8	7.00E-8	■		454	212	46	2535	1950
140/55-9	4.00E-9		■	379	130	28	1170	900
6.00-9	4.00E-9	■	■	525	134	52	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■	519	183	48	2755	2120
200/50-10	6.50F-10	■	■	456	193	31	2470	1900
6.50-10	5.00F-10	■	■	566	157	55	2340	1800
6.50-10	5.50F-10	■		566	158	55	2340	1800
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■	584	200	52	3445	2650
7.50-10	5.00F-10	■		631	180	68	3070	2360
7.50-10	5.50F-10	■	■	631	184	68	3070	2360
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■	584	230	44	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■	680	242	63	3900	3000
7.00-12	5.00S-12	■	■	652	166	60	2920	2240
8.25-12	5.00S-12	■		723	187	65	3440	2645
150/100-13 (23x5)	3.75P-13	■	■	621	146	46	1495	1150
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	6.50-15	■		687	214	54	3900	3000
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■	688	213	54	3900	3000
355/50-15	9.75-15	■	■	712	295	52	5690	4375
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■	819	312	75	7800	6000
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■	718	220	60	4745	3650
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■	716	225	60	4745	3650
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■	814	252	75	5850	4500
310-15 EW	8.00V-15	■		819	312	75	6175	4750
5.50-15	4.50E-15SDC	■		661	152	55	2430	1870
6.00-15	4.50E-15SDC	■		698	160	44	2725	2095
7.00-15	5.50-15	■	■	724	176	58	3545	2725
7.00-15	6.00-15	■		729	179	60	3545	2725
7.50-15	5.50-15	■	■	752	199	62	3900	3000
7.50-15	6.00-15	■		752	199	62	3900	3000
7.50-15	6.50-15	■	■	752	199	62	3900	3000
8.25-15	5.50-15	■	■	811	208	72	4615	3550
8.25-15	6.50-15	■	■	812	208	72	4750	3650
7.50 - 16	6.00-16	■		794	210	70	3965	3050



РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ⁽²⁾ Автопогрузчики с противовесом (кг)	
				Наружный диаметр (мм)	Ширина профиля (мм)		Ведущее колесо	Рулевое колесо
		Обычное	С замком				До 25 км/ч	До 25 км/ч
9.00 - 20	7.00-20	■		994	228	75	5400	4500
10.00-20	6.50-20	■		1035	255	82	5850	4875
10.00-20	7.00-20	■		1035	255	82	6000	5000
10.00-20	7.50-20	■		1035	255	82	6000	5000
10.00-20	8.00-20	■		1035	252	82	6000	5000
11.00-20	7.50-20	■		1060	256	96	6540	5450
11.00-20	8.00-20	■		1060	256	96	6540	5450
12.00-20	8.00-20	■		1090	283	88	7560	6300
12.00-20	8.50-20	■		1090	283	88	7560	6300
14.00-24	10.00-24IRA	■		1320	333	108	11100	9250
16.00-25	11.25-25	■		1445	416	125	15000	12500

ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ И ПЛОСКИЙ ОТПЕЧАТОК

- Повышает устойчивость и сцепление

БОЛЬШИЕ И ГЛУБОКИЕ ШАШКИ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечат максимальный срок службы и хорошее сцепление с дорогой

ПРОВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН РИСУНКА ПРОТЕКТОРА

- Проверенная надежность свыше 25 лет

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРОТЕКТОРА

- Благодаря этому данные шины обладают самым длительным сроком службы в отрасли для применения в условиях средней интенсивности

ЛИНИЯ 60J

- Максимальное использование шин

* Основано на результатах внутренних испытаний

Примечания

(1) Проверьте размеры обода, обращая особое внимание на его ширину: она должна соответствовать маркировке шины. Кроме этого, у производителя колес следует уточнить максимальную нагрузку на колесо, поскольку при определении максимальной нагрузки на колесо в сборе с шиной используется наименьшее из значений данного параметра для колеса или шины.

(2) В таблице указана максимальная скорость для незагруженного транспортного средства. Увеличение максимальной нагрузки на более низких скоростях не допускается. Нагрузка применима только к эксплуатации при циклических нагрузках. Эксплуатация при циклических нагрузках означает использование шин в условиях изменяющихся нагрузки и/или скорости.

Для получения более подробных сведений обращайтесь в технический отдел. Повторно-кратковременный режим работы означает применение шин в условиях, когда величина показателя изменений в нагрузке составляет минимум 2,5. Дополнительный вес литых шин в них не учитывается.

Этот документ содержит технические данные обо всех видах продукции, предлагаемых на мировом рынке.

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе. Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

**ВСЕ ШИНЫ ДОСТУПНЫ
В ИСПОЛНЕНИИ ИЗ СЕРОЙ,
НЕ ОСТАВЛЯЮЩЕЙ СЛЕДОВ РЕЗИНЫ**

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР :



2-B

3-A