



TECHNISCHE DATEN | MANUTENTION  
**INDUSTRIE-LUFTREIFEN**

METRISCHEN DATEN

# INDUSTRIE-LUFTREIFEN

## TECHNISCHE DATEN

DIE BLAUEN BEREICHE STELLEN DEN INNENDURCHMESSER IN ZOLL DAR.

REIFENGRÖßE	PR	MARKE	PROFIL	SCHLAUCH+ UND VENTIL**	WULSTBAND	FELGENGRÖßE <sup>1</sup>		GUMMIMISCHUNG		LASTINDEX UND GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	LUFTDRUCK (bar)	REIFENMAßE (mm)				TRAGFÄHIGKEIT <sup>2</sup> (kg)								STILLSTAN (0 km/h)	
						EMPFOHLEN	ALTERNATIV	SCHWARZ	NICHT-KREIDEND			Außendurch- messer	Breite	Profiltiefe	Statischer Halbmesser unter Last	GEGENGEWICHTSSTAPLER				ANDERE FAHRZEUGE BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT <sup>3</sup>					
																Max. 25 km/h		Max. 35 km/h		Max. 10 km/h	Max. 25 km/h	Max. 40 km/h	Max. 50 km/h		
<b>8 po</b>																									
4.00 - 8 (4.80-8)	8	SOLIDEAL RIB	RIB	JS2	90-8	3.25I	3.00D	■		94	A5	9.00	425	114	7	194	870	670	840	620	870	670	595	565	1010
4.00 - 8 (4.80-8)	10	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	90-8	3.25I	3.00D	■		97	A5	10.00	422	115	12	196	950	730	915	675	950	730	650	615	1100
5.00 - 8 (5.70-8)	8	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	90-8	3.00D	3.25I/3.75I	■		106	A5	8.25	467	132	14	210	1235	950	1190	880	1235	950	845	800	1435
5.00 - 8 (5.70-8)	8	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	JS2	90-8	3.00D	3.25I/3.75I	■		106	A5	8.25	468	128	10	217	1235	950	1190	880	1235	950	845	800	1435
5.00 - 8 (5.70-8)	10	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	90-8	3.00D	3.25I/3.75I	■	■	111	A5	10.00	460	132	14	209	1415	1090	1365	1010	1415	1090	970	915	1645
5.00 - 8 (5.70-8)	10	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	90-8	3.00D	3.25I/3.75I	■	■	111	A5	10.00	461	128	15	213	1415	1090	1365	1010	1415	1090	970	915	1645
15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8)	12	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	JS2	90-8	3.00D	3.25I	■		100	A5	10.00	393	112	10	183	1040	800	1000	740	1040	800	710	670	1210
16 x 6 - 8 (150/75-8)	10	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	V3-02-5	130-8	4.33R	-	■		107	A5	8.00	427	139	10	197	1270	975	1220	900	1270	975	870	820	1470
16 x 6 - 8 (150/75-8)	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-5	130-8	4.33R	-	■		111	A5	9.50	420	147	13	191	1415	1090	1365	1010	1415	1090	970	915	1645
16 x 6 - 8 (150/75-8)	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-5	130-8	4.33R	-	■	■	113	A5	10.00	421	147	12	190	1495	1150	1440	1065	1495	1150	1025	965	1735
18 x 7 - 8 (180/70-8)	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-5	130-8	4.33R	5.00F	■		121	A5	9.00	472	164	18	210	1885	1450	1815	1340	1885	1450	1290	1220	2190
18 x 7 - 8 (180/70-8)	14	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	V3-02-19	130-8	4.33R	5.00F	■		121	A5	9.00	471	159	12	237	1885	1450	1815	1340	1885	1450	1290	1220	2190
18 x 7 - 8 (180/70-8)	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-5	130-8	4.33R	5.00F	■		121	A5	9.00	460	155	9	208	1885	1450	1815	1340	1885	1450	1290	1220	2190
18 x 7 - 8 (180/70-8)	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-5	130-8	4.33R	5.00F	■	■	125	A5	10.00	472	164	18	210	2145	1650	2065	1525	2145	1650	1470	1385	2490
18 x 7 - 8 (180/70-8)	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-5	130-8	4.33R	5.00F	■	■	125	A5	10.00	459	157	16	207	2145	1650	2065	1525	2145	1650	1470	1385	2490
18 x 7 - 8 (180/70-8)	16	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	V3-02-19	130-8	4.33R	5.00F	■		125	A5	10.00	471	164	12	212	2145	1650	2065	1525	2145	1650	1470	1385	2490
<b>9 po</b>																									
6.00 - 9 (6.90-9)	10	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	125-9	4.00E	-	■		118	A5	8.50	536	168	16	243	1715	1320	1650	1220	1715	1320	1175	1110	1995
6.00 - 9 (6.90-9)	10	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	125-9	4.00E	-	■	■	118	A5	8.50	534	165	11	245	1715	1320	1650	1220	1715	1320	1175	1110	1995
6.00 - 9 (6.90-9)	10	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	JS2	125-9	4.00E	-	■		118	A5	8.50	540	157	12	249	1715	1320	1650	1220	1715	1320	1175	1110	1995
6.00 - 9 (6.90-9)	10	SOLIDEAL AIR 561	AIR 561	JS2	125-9	4.00E	-	■		118	A5	8.50	537	161	12	252	1715	1320	1650	1220	1715	1320	1175	1110	1995
6.00 - 9 (6.90-9)	12	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	125-9	4.00E	-	■		121	A5	10.00	544	166	16	245	1885	1450	1815	1340	1885	1450	1290	1220	2190
6.00 - 9 (6.90-9)	12	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	125-9	4.00E	-	■	■	121	A5	10.00	536	160	15	247	1885	1450	1815	1340	1885	1450	1290	1220	2190
21 x 8 - 9 (200/75-9)	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	180-9	6.00E	7.00E	■	■	131	A5	9.00	531	194	21	240	2535	1950	2440	1805	2535	1950	1735	1640	2945
21 x 8 - 9 (200/75-9)	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	180-9	6.00E	7.00E	■		134	A5	10.00	546	198	19	240	2755	2120	2650	1960	2755	2120	1885	1780	3200
21 x 8 - 9 (200/75-9)	16	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	JS2	180-9	6.00E	7.00E	■		134	A5	10.00	529	199	13	242	2755	2120	2650	1960	2755	2120	1885	1780	3200
<b>10 po</b>																									
6.50 - 10	10	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	140-10	5.00F	5.50F	■	■	122	A5	7.75	592	183	16	271	1950	1500	1875	1390	1950	1500	1335	1260	2265
6.50 - 10	10	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	140-10	5.00F	5.50F	■	■	122	A5	7.75	590	179	10	271	1950	1500	1875	1390	1950	1500	1335	1260	2265
6.50 - 10	10	SOLIDEAL AIR 561	AIR 561	JS2	140-10	5.00F	5.50F	■		122	A5	7.75	586	176	13	272	1950	1500	1875	1390	1950	1500	1335	1260	2265
6.50 - 10	12	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	140-10	5.00F	5.50F	■		125	A5	9.00	595	181	16	272	2145	1650	2065	1525	2145	1650	1470	1385	2490
6.50 - 10	12	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	140-10	5.00F	5.50F	■		125	A5	9.00	588	185	15	265	2145	1650	2065	1525	2145	1650	1470	1385	2490
6.50 - 10	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	140-10	5.00F	5.50F	■		128	A5	10.00	595	180	16	268	2340	1800	2250	1665	2340	1800	1600	1510	2720
6.50 - 10	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	140-10	5.00F	5.50F	■	■	128	A5	10.00	588	181	10	271	2340	1800	2250	1665	2340	1800	1600	1510	2720

# INDUSTRIE-LUFTREIFEN

## TECHNISCHE DATEN

DIE BLAUEN BEREICHE STELLEN DEN INNENDURCHMESSER IN ZOLL DAR.

REIFENGRÖßE	PR	MARKE	PROFIL	SCHLAUCH* UND VENTIL**	WULSTBAND	FELGENGRÖßE <sup>1</sup>		GUMMIMISCHUNG		LASTINDEX UND GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	LUFTDRUCK (bar)	REIFENMAßE (mm)				TRAGFÄHIGKEIT <sup>2</sup> (kg)								STILLSTAN (0 km/h)				
						EMPFOHLEN	ALTERNATIV	SCHWARZ	NICHT-KREIDEND			Außendurch- messer	Breite	Profiltiefe	Statischer Halbmesser unter Last	GEGENGEWICHTSSTAPLER				ANDERE FAHRZEUGE BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT <sup>3</sup>								
																Max. 25 km/h		Max. 35 km/h		Max. 10 km/h		Max. 25 km/h			Max. 40 km/h		Max. 50 km/h	
																Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad		Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad
<b>10 po</b>																												
7.50 - 10	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	140-10	5.50F	5.00F	■		138	A5	10.00	-	-	-	-	3070	2360	2950	2185	3070	2360	2100	1980	3565			
23 x 9 - 10 (225/75-10)	16	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	JS2	180-10	6.50F	-	■		137	A5	8.00	590	214	14	270	2990	2300	2875	2130	2990	2300	2045	1930	3475			
23 x 9 - 10 (225/75-10)	18	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	180-10	6.50F	-	■	■	139	A5	9.00	580	232	20	263	3160	2430	3040	2250	3160	2430	2165	2040	3670			
23 x 9 - 10 (225/75-10)	18	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	V3-02-07	180-10	6.50F	-	■		139	A5	9.00	594	216	15	271	3160	2430	3040	2250	3160	2430	2165	2040	3670			
23 x 9 - 10 (225/75-10)	20	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	180-10	6.50F	-	■		142	A5	10.00	579	235	15	261	3445	2650	3315	2450	3445	2650	2360	2225	4000			
<b>12 po</b>																												
23 x 10 - 12 (250/55-12)	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	JS2	210-12	8.00G	-	■		139	A5	8.00	604	247	18	274	3160	2430	3040	2250	3160	2430	2165	2040	3670			
23 x 10 - 12 (250/55-12)	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	210-12	8.00G	-	■		139	A5	8.00	591	239	14	270	3160	2430	3040	2250	3160	2430	2165	2040	3670			
27 x 10 - 12 (250/75-12)	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-5	210-12	8.00G	-	■		143	A5	7.00	679	251	22	303	3545	2725	3405	2520	3545	2725	2425	2290	4115			
27 x 10 - 12 (250/75-12)	20	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-5	210-12	8.00G	-	■		152	A5	10.00	674	249	22	305	4615	3550	4440	3285	4615	3550	3160	2980	5360			
27 x 10 - 12 (250/75-12)	20	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-5	210-12	8.00G	-	■		152	A5	10.00	680	254	14	304	4615	3550	4440	3285	4615	3550	3160	2980	5360			
27 x 10 - 12 (250/75-12)	24	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-5	210-12	8.00G	-	■		158	A5	10.00	674	249	22	305	5525	4250	5315	3930	5525	4250	3785	3570	6420			
7.00 - 12	12	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR75A	135-12	5.00S	-	■		133	A5	8.50	680	194	17	311	2680	2060	2575	1905	2680	2060	1835	1730	3110			
7.00 - 12	12	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR75A	135-12	5.00S	-	■	■	133	A5	8.50	675	194	16	305	2680	2060	2575	1905	2680	2060	1835	1730	3110			
7.00 - 12	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR75A	135-12	5.00S	-	■	■	134	A5	9.00	680	195	17	310	2755	2120	2650	1960	2755	2120	1885	1780	3200			
7.00 - 12	14	SOLIDEAL AIR 561	AIR 561	TR75A	135-12	5.00S	-	■		134	A5	9.00	672	185	14	312	2755	2120	2650	1960	2755	2120	1885	1780	3200			
7.00 - 12	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR75A	135-12	5.00S	-	■	■	134	A5	9.00	677	194	12	312	2755	2120	2650	1960	2755	2120	1885	1780	3200			
7.00 - 12	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR75A	135-12	5.00S	-	■		136	A5	10.00	684	195	18	310	2910	2240	2800	2070	2910	2240	1995	1880	3380			
7.00 - 12	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR75A	135-12	5.00S	-	■		136	A5	10.00	669	191	12	309	2910	2240	2800	2070	2910	2240	1995	1880	3380			
<b>13 po</b>																												
23 x 5 (5.00-13)	10	SOLIDEAL AIR 550	ED+	JS2	130-13	3.75P	-	■	■	122	A5	7.75	-	-	-	-	1950	1500	1875	1390	1950	1500	1335	1260	2265			
<b>15 po</b>																												
355 / 45 - 15 (28x12.5-15)	24	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-10	260-15	9.75	-	■		159	A5	10.00	-	-	-	-	5690	4375	5470	4045	5690	4375	3895	3675	6605			
355 / 45 - 15 (28x12.5-15)	24	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-10	260-15	9.75	-	■		159	A5	10.00	696	291	17	315	5690	4375	5470	4045	5690	4375	3895	3675	6605			
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	24	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR78A	260-15	9.75	-	■		170	A5	10.00	-	-	-	-	7800	6000	7500	5550	7800	6000	5340	5040	9060			
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	24	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR78A	260-15	9.75	-	■		170	A5	10.00	806	314	28	353	7800	6000	7500	5550	7800	6000	5340	5040	9060			
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-08	180-15 HD	7.00	-	■		146	A5	10.00	705	218	17	322	3900	3000	3750	2775	3900	3000	2670	2520	4530			
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-08	180-15 HD	7.00	-	■	■	146	A5	10.00	710	226	14	329	3900	3000	3750	2775	3900	3000	2670	2520	4530			
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	14	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	V3-02-08	180-15 HD	7.00	-	■		146	A5	10.00	707	211	14	327	3900	3000	3750	2775	3900	3000	2670	2520	4530			
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-08	180-15 HD	7.00	-	■		146	A5	10.00	707	223	19	326	3900	3000	3750	2775	3900	3000	2670	2520	4530			
28 x 9 - 15 (8.15-15 & 225/75-15)	18	SOLIDEAL AIR 570	AIR 570	V3-02-08	180-15 HD	7.00	-	■		146	A5	10.00	707	211	14	329	3900	3000	3750	2775	3900	3000	2670	2520	4530			

# INDUSTRIE-LUFTREIFEN

## TECHNISCHE DATEN

DIE BLAUEN BEREICHE STELLEN DEN INNENDURCHMESSER IN ZOLL DAR.

REIFENGRÖßE	PR	MARKE	PROFIL	SCHLAUCH+ UND VENTIL**	WULSTBAND	FELGENGRÖßE <sup>1</sup>		GUMMIMISCHUNG		LASTINDEX UND GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	LUFTDRUCK (bar)	REIFENMAßE (mm)				TRAGFÄHIGKEIT <sup>2</sup> (kg)								STILLSTAN (0 km/h)				
						EMPFOHLEN	ALTERNATIV	SCHWARZ	NICHT-KREIEND			Außendurch- messer	Breite	Profiltiefe	Statischer Halbmesser unter Last	GEGENGEWICHTSSTAPLER				ANDERE FAHRZEUGE BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT <sup>3</sup>								
																Max. 25 km/h		Max. 35 km/h		Max. 10 km/h		Max. 25 km/h			Max. 40 km/h		Max. 50 km/h	
																Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad		Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad
<b>15 po</b>																												
250 - 15 (250/70-15)	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR77A	180-15 HD	7.50	7.00	■		A5	8.25	734	238	13	338	4355	3350	4190	3100	4355	3350	2980	2815	5060				
250 - 15 (250/70-15)	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR77A	180-15 HD	7.50	7.00	■		A5	8.25	743	226	19	337	4355	3350	4190	3100	4355	3350	2980	2815	5060				
250 - 15 (250/70-15)	18	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR77A	180-15 HD	7.50	7.00	■	■	A5	9.50	735	231	21	336	4745	3650	4565	3375	4745	3650	3250	3065	5510				
250 - 15 (250/70-15)	20	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR77A	180-15 HD	7.50	7.00	■	■	A5	10.00	733	231	23	337	5040	3875	4845	3585	5040	3875	3450	3255	5850				
300 - 15 (315/70-15)	18	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR78A	180-15 HD	8.00	-	■		A5	7.50	850	278	25	384	5850	4500	5625	4165	5850	4500	4005	3780	6795				
300 - 15 (315/70-15)	18	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR78A	180-15 HD	8.00	-	■	■	A5	7.50	833	287	19	377	5850	4500	5625	4165	5850	4500	4005	3780	6795				
300 - 15 (315/70-15)	20	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR78A	180-15 HD	8.00	-	■		A5	9.00	834	282	26	375	6500	5000	6250	4625	6500	5000	4450	4200	7550				
300 - 15 (315/70-15)	22	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR78A	180-15 HD	8.00	-	■	■	A5	10.00	834	282	26	377	6695	5150	6440	4765	6695	5150	4585	4325	7775				
300 - 15 (315/70-15)	22	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR78A	180-15 HD	8.00	-	■		A5	10.00	-	-	-	-	6695	5150	6440	4765	6695	5150	4585	4325	7775				
<b>315 / 85 - 15</b>																												
7.00 - 15	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR75A	180-15	5.50	5.00	■		A5	9.00	734	190	22	334	3350	2575	3220	2380	3350	2575	2235	2110	3890				
7.00 - 15	14	SOLIDEAL AIR 561	AIR 561	TR75A	180-15	5.50	5.00	■		A5	9.00	755	196	16	353	3350	2575	3220	2380	3350	2575	2235	2110	3890				
7.00 - 15	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR75A	180-15	5.50	5.00	■		A5	9.00	762	202	17	344	3350	2575	3220	2380	3350	2575	2235	2110	3890				
7.50 - 15	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR75A	180-15	6.00	5.50/6.50	■		A5	9.25	781	212	20	356	3640	2800	3500	2590	3640	2800	2490	2350	4230				
7.50 - 15	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR75A	180-15	6.00	5.50/6.50	■		A5	9.25	784	212	20	357	3640	2800	3500	2590	3640	2800	2490	2350	4230				
8.25 - 15 (7.50-15(32))	14	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR77A	180-15	6.50	6.00/7.00	■		A5	8.00	841	246	19	380	4225	3250	4065	3005	4225	3250	2895	2730	4910				
8.25 - 15 (7.50-15(32))	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR77A	180-15	6.50	6.00/7.00	■	■	A5	8.00	846	251	13	390	4225	3250	4065	3005	4225	3250	2895	2730	4910				
8.25 - 15 (7.50-15(32))	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR77A	180-15	6.50	6.00/7.00	■		A5	9.25	841	246	23	380	4615	3550	4440	3285	4615	3550	3160	2980	5360				
8.25 - 15 (7.50-15(32))	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR77A	180-15	6.50	6.00/7.00	■	■	A5	9.25	845	252	19	380	4615	3550	4440	3285	4615	3550	3160	2980	5360				
8.25 - 15 (7.50-15(32))	18	SOLIDEAL HAULER	HALT	TR77A	180-15	6.50	6.00/7.00	■		A5	10.00	841	246	19	381	4745	3650	4565	3375	4745	3650	3250	3065	5510				
<b>16 po</b>																												
7.50 - 16	12	SOLIDEAL AIR 550	ED+	TR75A	180-16	6.0	5.0/5.50	■		A5	8.00	-	-	-	-	3640	2800	3500	2590	3640	2800	2490	2350	4230				
<b>16.5 po</b>																												
8.00 - 16.5	10	SOLIDEAL AIR 561	AIR 561	TBLS	-	6.75	-	■		A5	5.60	740	225	16	-	1885	1450	1815	1340	1885	1450	1290	1220	2190				
8.75 - 16.5	10	SOLIDEAL AIR 561	AIR 561	TBLS	-	6.75	-	■		A5	5.25	757	224	18	-	2080	1600	2000	1480	2080	1600	1425	1345	2415				
9.50 - 16.5	10	SOLIDEAL AIR 561	AIR 561	TBLS	-	6.75	-	■		A5	5.00	799	253	19	-	2275	1750	2190	1620	2275	1750	1560	1470	2645				
<b>20 po</b>																												
9.00 - 20	14	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-14	200-20	7.00	6.50/7.50	■		A5	9.00	1046	286	23	476	5850	4500	5625	4165	5850	4500	4005	3780	6795				
10.00 - 20	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00	■	■	A5	9.00	1088	283	30	496	6500	5000	6250	4625	6500	5000	4450	4200	7550				
10.00 - 20	16	SOLIDEAL HAULER	HA SM	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00	■		A5	9.00	1085	288	-	499	6500	5000	6250	4625	6500	5000	4450	4200	7550				
10.00 - 20	16	SOLIDEAL HAULER	HA HA TR	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00	■		A5	9.00	1085	288	30	498	6500	5000	6250	4625	6500	5000	4450	4200	7550				
10.00 - 20	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00	■		A5	9.00	1065	286	13	494	6500	5000	6250	4625	6500	5000	4450	4200	7550				
10.00 - 20	20	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-14	200-20	7.50	7.00/8.00	■		A5	10.00	-	-	-	-	6890	5300	6625	4905	6890	5300	4715	4450	8005				

DIE BLAUEN BEREICHE STELLEN DEN INNENDURCHMESSER IN ZOLL DAR.

# INDUSTRIE-LUFTREIFEN

## TECHNISCHE DATEN

REIFENGRÖßE	PR	MARKE	PROFIL	SCHLAUCH* UND VENTIL**	WULSTBAND	FELGENGRÖßE <sup>1</sup>		GUMMIMISCHUNG		LASTINDEX UND GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	LUFTDRUCK (bar)	REIFENMAßE (mm)				TRAGFÄHIGKEIT <sup>2</sup> (kg)								STILLSTAN (0 km/h)				
						EMPFOHLEN	ALTERNATIV	SCHWARZ	NICHT-KREIDEND			Außendurch- messer	Breite	Profiltiefe	Statischer Halbmesser unter Last	GEGENGEWICHTSSTÄPLER				ANDERE FAHRZEUGE BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT <sup>3</sup>								
																Max. 25 km/h		Max. 35 km/h		Max. 10 km/h		Max. 25 km/h			Max. 40 km/h		Max. 50 km/h	
																Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad		Lastrad	Lenkrad	Lastrad	Lenkrad
<b>20 po</b>																												
11.00 - 20	16	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-14	200-20	8.00	7.50/8.50	■		167	A5	9.00	1089	302	32	507	7085	5450	6815	5040	7085	5450	4850	4580	8230			
11.00 - 20	16	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-14	200-20	8.00	7.50/8.50	■		167	A5	9.00	-	-	-	-	7085	5450	6815	5040	7085	5450	4850	4580	8230			
11.00 - 20	18	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-14	200-20	8.00	7.50/8.50	■		170	A5	10.00	1089	302	32	495	7800	6000	7500	5550	7800	6000	5340	5040	9060			
12.00 - 20	18	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■		172	A5	9.00	1150	330	36	524	8190	6300	7875	5830	8190	6300	5605	5290	9515			
12.00 - 20	20	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■	■	176	A5	10.00	1150	317	36	517	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
12.00 - 20	20	SOLIDEAL HAULER	HA SM	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■		176	A5	10.00	1145	321	-	528	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
12.00 - 20	20	SOLIDEAL HAULER	HA HA TR	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■		176	A5	10.00	1132	319	36	522	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
12.00 - 20	20	HAULER PORTMASTER	HA HD	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■		176	A5	10.00	1144	320	57	515	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
12.00 - 20	20	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■		176	A5	10.00	1138	326	18	526	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
12.00 - 20	28	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-07	200-20	8.50	8.00/9.00	■		176	A5	10.00	1150	323	36	523	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
12.00 - 20	28	HAULER PORTMASTER	HA HD	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■		176	A5	10.00	1130	320	57	514	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
12.00 - 20	28	SOLIDEAL AIR 550	ED+	V3-02-14	200-20	8.50	8.00/9.00	■		176	A5	10.00	-	-	-	-	9230	7100	8875	6570	9230	7100	6320	5965	10720			
<b>24 po</b>																												
14.00 - 24	28	SOLIDEAL HAULER	HALT	V3-02-07	250-24	10.00	W/VA/WI	■		188	A5	10.00	1364	371	50	623	13000	10000	12500	9250	13000	10000	8900	8400	15100			
<b>25 po</b>																												
16.00 - 25	32	SOLIDEAL HAULER	HALT	TBLS	-	11.25/2.0	13.00/2.0	■		195	A5	10.00	1472	421	55	664	16250	12500	15625	11565	16250	12500	11125	10500	18875			

### Anmerkungen

- (1) Wenden Sie sich an den Reifen- und Felgenreissteller, um festzustellen, ob die Reifen-/Felgenkombination insbesondere in Bezug auf das Felgenprofil und die Radfestigkeit geeignet ist.
- (2) Bei den in der Tabelle angegebenen Geschwindigkeiten handelt es sich um die Höchstgeschwindigkeiten des unbeladenen Fahrzeugs. Eine Erhöhung der Tragfähigkeit für geringere Geschwindigkeiten ist nicht zulässig. Die Belastungen gelten für den periodischen Betrieb. Mit „periodischem Betrieb“ sind Anwendungen gemeint, bei denen die Reifen nicht konstant mit der durch den Lastindex und das Geschwindigkeitssymbol ausgewiesenen Belastung betrieben werden. „Periodischer Betrieb“ bezieht sich also nicht auf die Betriebsdauer eines Fahrzeugs, sondern auf unterschiedliche Belastungen und/oder Geschwindigkeiten.

### (3) Darunter fallen:

- Antriebs- und Lenkräder an anderen Staplern.
- Mobilkräne
- Frei rollende Räder an anderen Fahrzeugen (Anhänger) bis zu einer Einzelfahrstrecke von max. 2000 m.

Bei längeren Fahrstrecken, bei Verwendung an drehbar gelagerten Maschinen, bei anderen Betriebsarten als Aussetzbetrieb oder bei Verwendung an Portalhubwagen oder Seitenstaplern wenden sie sich bitte an die technische Abteilung.

**NHS – Not for Highway Service: Reifen, die in erster Linie für den Einsatz abseits öffentlicher Straßen ausgelegt sind, jedoch auch für die vorübergehende/gelegentliche Verwendung auf öffentlichen Straßen geeignet sind.**

\* Die Schlauchgröße entspricht der Reifengröße.

\*\* In der Tabelle sind Standardventile aufgeführt. Andere Ventile sind auf Anfrage erhältlich.

**Möglicherweise sind bestimmte Produkte in Ihrer Region nicht erhältlich.**

**Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.**

# INDUSTRIE-LUFTREIFEN

## TECHNISCHE DATEN



SOLIDEAL  
HAULER LT



SOLIDEAL  
AIR 550



SOLIDEAL  
SM



SOLIDEAL  
HA-TR



SOLIDEAL  
PORTMASTER HD



SOLIDEAL  
RIB



SOLIDEAL  
ED PLUS NM