

Châssis principal

Favorise une conduite plus en douceur et réduit l'usure de l'équipement et la fatigue des opérateurs

- Conception des châssis supérieur et inférieur suspendus sur supports isolants en caoutchouc

S'applique seulement au CTS haute vitesse et au CTS avec suspension

Suspension

Améliore le contact avec le sol sur terrain accidenté, ce qui aide à transmettre la puissance au sol

- Améliore la stabilité de l'engin et le placement du cueilleur
- Roues de bogie oscillantes à double axe brevetées

S'applique seulement au CTS haute vitesse et au CTS avec suspension

Système de tension hydraulique

Maximise le rendement en matière de traction et maintient un contact optimal entre le barbotin et la dent afin de prolonger la durée de vie de la chenille

- Système de tension hydraulique avec accumulateur chargé d'azote

Roues

Simplifient la maintenance

- Moyeux de roue robustes avec lubrification par bain d'huile
- Aucun graissage ou regarnissage des roulements requis



CTS STANDARD

Meilleur accès aux champs pour un rendement maximal

Conçu pour améliorer l'accès au champ et la stabilité sur les sols meubles.

36T23A

Largeur de la chenille	915 mm(36 po)
Hauteur du système	1651 mm (65 po)
Longueur du système	2649 mm (104,3 po)
Surface au sol par paire	3,43 m ² (5309 po ²)



Chenilles de 915 mm (36 po) de largeur



MULTIPLICATEUR DE VITESSE EN OPTION

En option pour les systèmes de chenilles 36Q

- Permet de se déplacer sur route à des vitesses 30 % plus rapides que celles obtenues avec votre système de conversion
- Conception robuste du multiplicateur
- Système 100 % « prêt-à-monter » qui s'installe entre le système de traction et la boîte d'entraînement

Chenille

Surface de contact au sol étendue offrant une réduction de la pression au sol de plus de 65 %

- Augmente la mobilité sur les sols meubles

APPLICATIONS POUR MOISSONNEUSES- BATTEUSES

SYSTÈME DE CONVERSION À CHENILLES POUR LES MOISSONNEUSES-BATTEUSES

NOUVEAU

CAMSO CTS HAUTE VITESSE


Déplacements sur route plus rapides et performance accrue

Le premier système de chenilles 100 % « prêt-à-monter » pour les moissonneuses-batteuses de l'industrie est doté d'une boîte d'entraînement intégrée conçue pour atteindre des vitesses sur route semblables aux machines sur roues.

PERFORMANCE
VITESSE

FLOTTAISON

QUALITÉ DE CONDUITE



CAMSO CTS AVEC SUSPENSION


Toujours prêt pour des travaux dans les champs

Conçu pour améliorer la qualité de conduite et pour assurer un contact maximum avec le sol.

PERFORMANCE
VITESSE

FLOTTAISON

QUALITÉ DE CONDUITE



CAMSO CTS STANDARD

Meilleur accès aux champs pour un rendement maximal

Conçu pour améliorer l'accès au champ et la stabilité sur les sols meubles

PERFORMANCE
VITESSE

FLOTTAISON

QUALITÉ DE CONDUITE

