

CAMSO TM R4



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES



PERFORMANCES DURABLES SUR SOLS MEUBLES

Offre une durabilité et une traction incomparables pour les travaux exigeants. L'auto-nettoyage amélioré de la bande de roulement et la stabilité des crampons permettent de maximiser les performances.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RESISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO TM R4



BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTO-NETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une traction optimisée sur tous types de sols

CRAMPONS PROFILÉS

- Améliore la stabilité des crampons pour une usure uniforme



CARCASSE RENFORCÉE

- Offre une excellente stabilité et une résistance aux chocs latéraux

RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Améliore la longévité et la résistance aux crevaisons


DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	UTILISATION	CAPACITÉ DE CHARGE AU PNEU [kg]							
											Sur d'autres véhicules					Sur des chariots élévateurs à contrepoids		
		Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm]	Larg. hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]					Pression de gonflage [bar]	Rotation	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	50 km/h 30 mph	Pression de gonflage [bar]	Roue porteuse	Roue directrice
18-19.5	16	14x19.5	-	1117	454	32	160	A8	R-4	ROUTE	4.50	9090	6300	5985	4050	5.50	6435	5400
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	1085	403	27	154	A8	R-4	LIBRE	3.50	6190	5250	4990	3375	5.50	5365	4500
				1085	403	27	142			ROUTE	3.50	6230	3710	3525	2385	5.50	5365	4500
18-22.5	16	14x22.5	-	1209	444	35	163	A8	R-4	ROUTE	4.50	9850	6825	6485	4390	5.50	6970	5850
400/80-24 (15.5/80-24)	16	13x24	13SDC	1244	411	37	156	A8	R-4	CONSTANTE	4.00	6190	5250	4990	3375	-	-	-
				1244	411	37	156			CYCLIQUE	4.00	6230	3710	3525	2385	-	-	-
400/80-24 (15.5/80-24)	20	13x24	13SDC	1238	409	37	162	A8	R-4	CONSTANTE	5.00	10925	5940	5370	4560	-	-	-
				1238	409	37	162			CYCLIQUE	5.00	10925	7125	6365	4560	-	-	-
440/80-24 (16.5/85-24)	22	DW14Lx24	DW13 DW13L DW15L	1328	453	33	168	A8	R-4	CONSTANTE	5.00	12880	7000	6330	5375	-	-	-
				1328	453	33	168			CYCLIQUE	5.00	12880	8400	7505	5375	-	-	-

MONTAGE AMÉLIORÉ

400/80-R4
TM R4



15.5/80-R4
CONCURRENCE



Bon positionnement du talon du pneumatique sur la jante par rapport aux produits concurrents facilitant le gonflage.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL