

CAMSO WHL 773

AUPARAVANT SOLIDEAL RM L3



PNEUS POUR
CHARGEUSES



PERFORMANCES FIABLES DANS DES APPLICATIONS SÉVÈRES

Offre des performances fiables sur toutes les surfaces. Offre une excellente résistance à l'arrachement et aux coupures ainsi qu'une stabilité exceptionnelle sur les sols abrasifs et rocheux.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO WHL 773



GRANDE SURFACE DE CONTACT AU SOL

- Permet une excellente stabilité dans des milieux abrasifs et rocailloux

PROFIL MONOBLOC

- Résistant aux coupures et aux arrachements des crampons



RATIO CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Permet une longévité et une résistance aux dommages à la bande de roulement accrues

DIMENSION DU PNEU	PR	TT / TBLS	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	SERVICE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] [lb] AVEC PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po ²]											
			Recom-mandée	Alterna-tive	Diam. hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]					1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75					
												25	32	39	46	54	61	68					
17.5-25	16	TBLS	14.00/1.5	14.00/1.3 13.00/1.4 (DC)	1350	445	30	177	A2	CHARGEUSE	L-3	4250	4750	5350	5900	6400	6900	7300					
					53,1	17,5	38					9400	10500	11800	13000	14150	15250	16100					
					1350	445	30	158	B	ENGIN DE TERRASSEMENT	E-3	3100	3650	4050	-	-	-	-	-	-			
					53,1	17,5	38					6850	8050	8950	-	-	-	-	-				
					1350	445	30	150	A8	NIVELEUSE	G-3	2625	2900	3350	-	-	-	-	-	-			
					53,1	17,5	38					5800	6400	7400	-	-	-	-	-				
20.5-25	20	TBLS	17.00/2.0	17.00/2.0 IF	1490	520	32	186	A2	CHARGEUSE	L-3	5500	6300	7100	7900	8550	9200	-					
					58,7	20,5	40					12150	13900	15650	17450	18850	20300	-					
					1490	520	32	170	B	ENGIN DE TERRASSEMENT	E-3	4150	4825	5450	6000	-	-	-	-	-			
					58,7	20,5	40					9150	10650	12050	13250	-	-	-	-				
					23.5-25	20	TBLS	19.50/2.5	19.50/2.5 IF	1615	595	36	191	A2	CHARGEUSE	L-3	7000	8000	9000	10000	10900	-	-
										63,6	23,4	45					15450	17650	19850	22100	24050	-	-
1615	595	36	177	B						ENGIN DE TERRASSEMENT	E-3	5300	6150	6950	-	-	-	-	-				
63,6	23,4	45										11700	13600	15350	-	-	-	-					
26.5-25	28	TBLS	22.00/3.0	22.00/3.0 IF						1750	675	37	203	A2	CHARGEUSE	L-3	9500	10500	11500	12650	13600	14500	15500
										68,9	26,6	47					20950	23200	25400	27900	30000	32000	34200
					1750	675	37	188	B	ENGIN DE TERRASSEMENT	E-3	6750	7800	8750	9650	-	-	-	-				
					68,9	26,6	47					14900	17200	19300	21300	-	-	-					
					29.5-25	28	TBLS	25.00/3.5	25.00/3.5 IF	1875	750	42	207	A2	CHARGEUSE	L-3	10900	12150	13600	15000	16000	17500	-
										73,8	29,5	53					24050	26800	30000	33100	35300	38650	-
1875	750	42	203	B						ENGIN DE TERRASSEMENT	E-3	8000	9250	10300	11500	-	-	-	-				
73,8	29,5	53										17650	20400	22750	25400	-	-	-					

CAMSO WHL 773
PROFIL CLASSIQUE L2



Le profil robuste du pneu Camso WHL 773 offre une stabilité et une résistance aux chocs améliorées par rapport à un pneu L2 standard. Les utilisateurs peuvent s'attendre à un **rendement et une longévité améliorés** sur les surfaces mixtes et dures.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL