

# CAMSO LM L2



PNEUS POUR  
CHARGEUSES



## DURABILITÉ ET TRACTION SUR SOLS MEUBLES

Conçu pour maximiser la traction et la durée de vie du pneu sur sols meubles. Offre d'excellentes performances de traction, de durabilité et de résistance aux chocs latéraux.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE

# CAMSO LM L2



## CARCASSE DIAGONALE RENFORCÉE

- Résiste aux chocs et impacts latéraux



## BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Offre une traction optimisée sur sols mixtes

## PROFIL PROFOND ET LISSE

- Sommet de carcasse plat pour une meilleure longévité et une usure uniforme


DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] AVEC PRESSION DE GONFLAGE [bar]										
		Diam. hors tout [mm]	Largeur hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]				2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
15.5-25	12	1272	408	26	168	A2	L2	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	-	-	-	-
					142	A8	G2	3250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					149	B	E2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5-25	16	1274	414	26	175	A2	L2	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	5800	6000	6150	6400
					146	A8	G2	3250	3650	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
					156	B	E2	2800	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	12	1335	385	26	171	A2	L2	5050	5350	5600	5900	6150	-	-	-	-	-	
					145	A8	G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					153	B	E2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.5-25	16	1337	460	26	177	A2	L2	5050	5350	5600	5900	6150	6400	6650	6900	7100	7300	
					150	A8	G2	3850	4050	4250	-	-	-	-	-	-	-	
					158	B	E2	3100	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.5-25	16	1506	535	30	181	A2	L2	6700	7100	7500	7900	8250	-	-	-	-	-	
					156	A8	G2	5150	5450	-	-	-	-	-	-	-	-	
					167	B	E2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.5-25	20	1487	550	30	186	A2	L2	6700	7100	7500	7900	8250	8550	8875	9200	9500	-	
					170	B	E2	5150	5450	5750	6000	-	-	-	-	-	-	

## CAMSO LM L2

## PNEU L2 CONCURRENT D'ENTRÉE DE GAMME

### Résistance aux vibrations

Traction sur sols mixtes



Durée de vie estimée

Résistance aux chocs sur la bande de roulement

Flanc résistant aux impacts

Une faible traction des chargeuses en sols mixtes peut poser des problèmes importants. Le pneu Camso LM L2 offre **une meilleure traction** grâce à une bande de roulement échelonnée autonettoyante à sculptures profondes. De plus, sa carcasse renforcée et son ratio crampon/creux élevé **améliorent la longévité et la résistance aux chocs et aux impacts latéraux.**

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL