

CAMSO WHL 775R

AUPARAVANT SOLIDEAL SRLD



PNEUS POUR
CHARGEUSES



UNE DURABILITÉ OPTIMALE SUR TOUTES LES SURFACES

Excellente polyvalence sur toutes les surfaces ainsi qu'une durabilité exceptionnelle. Avec sa stabilité et sa résistance au craquelage supérieures, il est parfait pour les travaux extrêmes des chargeuses sur les surfaces mixtes et dures.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO WHL 775R



BANDE DE ROULEMENT L5 À SCULPTURES TRÈS PROFONDES

- Améliore la longévité et la résistance aux crevaisons lors d'utilisations extrêmes sur des surfaces abrasives

BASE DE CRAMON PROFILÉE

- Favorise l'éjection des cailloux et la résistance aux coupures



FLANCS RENFORCÉS

- Protège contre les chocs latéraux et les déformations causées par de lourdes charges

CARCASSE « DUAL STAR » ROBUSTE

- Excellente stabilité et capacité de charge améliorée

| DIMENSION DU PNEU | TYPE | DIMENSION DE LA JANTE | DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU | | | Utilisation | CODE DE VITESSE | PRESSION DE GONFLAGE [kPa] [lb/ps²] ET CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb] | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Diam. hors tout [mm] [po] | Larg. hors tout [mm] [po] | Prof. bande roul. [mm] [po] | | | kPa | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| | | | lb/ps² | 29 | 36 | | | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | | | |
| 20.5R25 | TBLS | 17.00/2.0 | 1544 | 517 | 74 | Chargeuse*/** | A2 | kg | 4750 | 5600 | 6300 | 7100 | 8000 | 8750 | 9500 | 10000 | 10900 | 11500 |
| | | | 60,79 | 20,35 | 93,2 | | | lb | 10500 | 12300 | 13900 | 15700 | 17600 | 19300 | 20900 | 22000 | 24000 | 25400 |
| 23.5R25 | TBLS | 19.50/2.5 | 1673 | 605 | 80 | Chargeuse*/** | A2 | kg | 6000 | 7100 | 8250 | 9250 | 10300 | 11200 | 12150 | 12850 | 13600 | 14500 |
| | | | 65,87 | 23,82 | 100,8 | | | lb | 13200 | 15700 | 18200 | 20400 | 22700 | 24700 | 26800 | 28300 | 30000 | 32000 |
| 26.5R25 | TBLS | 22.00/3.0 | 1791 | 700 | 86 | Chargeuse*/** | A2 | kg | 7500 | 9000 | 10300 | 11500 | 12850 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18500 |
| | | | 70,51 | 27,56 | 108,3 | | | lb | 16500 | 19800 | 22700 | 25400 | 28300 | 30900 | 33100 | 35300 | 37500 | 40800 |
| 29.5R25 | TBLS | 25.00/3.4 | 1915 | 790 | 92 | Chargeuse*/** | A2 | kg | - | - | - | - | 15500 | 17000 | 18000 | 19500 | 20600 | 22400 |
| | | | 75,39 | 31,10 | 115,9 | | | lb | - | - | - | - | 34200 | 37500 | 39700 | 43000 | 45400 | 49400 |



Avantages du pneumatique Camso WHL 775R :

- Profil L5 idéal pour usage sur sites de recyclage, démolition ou fronts de taille ne nécessitant pas une grande traction
- Résistance aux coupures améliorées, grâce aux flancs renforcés et aux épaulements massifs
- Stabilité optimisée

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL