

CAMSO MPT 753



CHARIOTS
TÉLÉSCOPIQUES



MINI-
CHARGEUSES



MINI-
TOMBREAUX



LA NOUVELLE GÉNÉRATION EN MATIÈRE DE POLYVALENCE ET DE DURABILITÉ

Conçu pour offrir une traction améliorée dans des applications variées sans sacrifier le confort de conduite. Avec une excellente durabilité globale et une résistance aux perforations, la durée de vie est maximisée.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO MPT 753



PROFIL NON DIRECTIONNEL À RATIO CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Amélioration de la stabilité, du confort de conduite et de la durabilité

PROTECTION INTER-CRAMPONS AVEC RENFORTS SUR ÉPAULEMENT

- Protection contre les perforations pour réduire le risque de crevaison



CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

- Déviations des débris pour mieux protéger les flancs et réduire les fissures de contrainte

CRAMPONS ÉCHELONNÉS AVEC ÉPAULEMENT OUVERT

- Amélioration de la traction sur les surfaces meubles pour une plus grande polyvalence

DIMENSION DU PNEU	TL/ TT	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	APPLI- CATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg]						
		Recom- mandée	Alternative	Diam. hors tout [mm]	Larg. hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]				Pression de gonflage [bar]	Statique	5 km/h	10 km/h	15 km/h	30 km/h	50 km/h
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1005	350	21	143	A8	CYCLIQUE	4,00	6270	4550*	4090**	3650	2915	2480
									CONSTANT	4,00	6270	3950	3405	3080	2835	2480
340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1067	355	25	144	A8	CYCLIQUE	4,00	6440	4675*	4200**	3750	2995	2550
									CONSTANT	4,00	6440	4060	3500	3165	2910	2550
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	TL	13	DW12; 13 SDC; DW13; DW13L; DW14L	1100	405	27	155	A8	CYCLIQUE	5,00	8915	6470*	5815**	5195	4145	3525
									CONSTANT	5,00	8915	5620	4845	4380	4030	3525
400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24)	TL	13	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1187	402	29	158	A8	CYCLIQUE	5,00	9775	7100*	6375**	5695	4550	3870
									CONSTANT	5,00	9775	6165	5315	4805	4420	3870
400/80-24 IND (15.5/80-24)	TL	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1244	412	33	162	A8	CYCLIQUE	5,00	10925	7935*	7125**	6365	5085	4325
									CONSTANT	5,00	10925	6890	5940	5370	4940	4325
460/70-24 IND (17.5L-24)	TL	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1251	452	33	159	A8	CYCLIQUE	4,00	10065	7305*	6565**	5865	4680	3980
									CONSTANT	4,00	10065	6345	5470	4945	4550	3980

*Cyclique: Distance aller jusqu'à 150 m

**Cyclique: Distance aller jusqu'à 600 m

DURÉE DE VIE DU PNEU



CAMSO MPT 753

SOLIDEAL 4L I3

Grâce à un meilleur composé de caoutchouc et un dessin de la bande de roulement optimisé, le Camso MPT 753 a démontré une performance plus élevée de 29 % comparé au Solideal 4L I3 en conditions contrôlées.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co



AUPARAVANT
CAMOPLAST
SOLIDEAL