

CAMSO GRD 533R



NIVELEUSES



TRACTION ET PERFORMANCE OPTIMISÉES SUR PLUSIEURS SURFACES

Un pneu radial durable et polyvalent doté d'un profil à plusieurs crampons centraux pour une adhérence et un auto-nettoyage améliorés, pour les applications sur les surfaces mixtes meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO GRD 533R



PROFIL NON DIRECTIONNEL

- Optimise la longévité et la traction

PROFIL PLAT ÉLARGI

- Améliore l'adhérence, la stabilité et la flottaison



PROFIL À PLUSIEURS CRAMPONS CENTRAUX RELIÉS

- Améliore l'auto-nettoyage et la traction sur des sols meubles

CARCASSE RADIALE RÉSISTANTE

- Maximise le confort, la traction et la longévité

DIMENSION DU PNEU	CLASSEMENT PAR ÉTOILES	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE DE BANDE DE ROULEMENT	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po ²]	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]	
		RECOMMANDÉE	ALTERNATIVE	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32° po]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]					40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
14.00R24	*	8.00TG (demi-creuse)	9.00/1.5 (creuse);	1357	361	27	615	4038	153	A8	G-2	3,75	3650	3325
			10.00VA (demi-creuse)	53,4	14,2	34	24,2	159,0					8045	7330

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co



AUPARAVANT CAMOPLAST SOLIDEAL