

CAMSO DMP 532



MINI-DUMPER



FAHRKOMFORT AUF DER STRASSE UND TRAKTION IM GELÄNDE

Diese vielseitige Reifenlösung für Minidumper bietet hervorragende Traktion im Gelände und reduziert Vibrationen für besseren Komfort auf Fahrten zwischen den Einsatzorten.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO DMP 532



WEITER STOLLENABSTAND

- Bessere Selbstreinigungseigenschaften

VERSTÄRKENDER MITTELSTEG MIT ERHÖHTEM STOLLENVOLUMEN

- Mehr Komfort und Stabilität auf härteren Böden



NIEDRIGES QUERSCHNITTVERHÄLTNIS

- Optimierte Traktion, Flotation und Stabilität

BREITES UND AGGRESSIV ABGERUNDETES PROFIL

- Bietet hervorragende Traktion im Gelände und stabilen Bodenkontakt

REIFENGRÖßE	FELGENGRÖßE	REIFENMAßE					LASTINDEX	GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	EINSATZ	LUFT- DRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]					
	Empfohlen (freigegeben)	Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profil- tiefe [mm] [32 nd]	SLR [mm] [Zoll]	R.C. [mm] [Zoll]					Statisch	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	30 km/h 19 mph	35 km/h 22 mph	50 km/h 31 mph
500/60-22.5 IMP	AG16.00 (15.00, 16.00,17.00)	1180	498	31	523	3701	163	A8	OHNE HLV	3.20	8045	6825	5800	5460	5120	4390
		46	17735	15045	12785	12035				11290	9680					
		46.5	19.6	39	20.6	145.7	151			3.20	8110	4830	4105	3865	3625	3105
		46	17880	10650	9050	8520	7990			6845						
500/60-22.5 IMP	AG16.00 (15.00, 16.00,17.00)	1180	498	31	523	3701	-	-	MIT HLV	4.20	9655	8190	6960	6550	6145	5265
		61	21285	18055	15345	14440				13545	11605					
		46.5	19.6	39	20.6	145.7	4.20			10110	6905	5870	5525	5180	4440	
		61	22290	15225	12940	12180	11420			9790						

HLV: Betriebszyklen, bei denen das Fahrzeug auf der Hinfahrt leer ist und auf der Rückfahrt voll beladen, so dass das Gesamtgewicht des Fahrzeugs mehr als das Doppelte des Leergewichts erreicht. Bei einfacher Wegstrecke von maximal 1 km kann dies zulässig sein.

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co

