

CAMSO BHL 732



BAGGERLADER



BESTE TRAKTION UND HALTBARKEIT IM GELÄNDE

Der ultimative Baggerlader-Reifen für gemischte weiche Böden: Dank seines extrem tiefen Traktionsprofils bietet der BHL 732 mehr Schutz für maximale Haltbarkeit bei weicheren Bodenbedingungen.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO BHL 732



MASSIVE LAUFRICHTUNGS- GEBUNDENE PROFILSTOLLEN MIT ERWEITERTEN MITTELBLÖCKEN

- Maximieren Traktion und Haltbarkeit im Gelände

RUNDUM ABGESTUFTE PROFILSTOLLEN

- Optimieren die Selbstreinigung des Profils und sorgen so für bestmögliche Traktion im Gelände



EXTRA STARKE VOID-GUARD-TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS

- Maximiert den Schutz der Lauffläche gegen Stoßeinwirkungen und reduziert so das Risiko von Durchstichen

VERSTÄRKTE FLANKE MIT OPTIMIERTEM FELGENSCHUTZ

- Erhöht den Schutz von Reifenflanke und Felgenhorn und reduziert so Anprallverletzungen und Reifenpannen

REIFEN-GRÖSSE	EMPFOHLENE FELGEN-GRÖSSE (ZULÄSSIG)	REIFENABMESSUNGEN					LASTINDEX GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	ANWENDUNG	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]						
		Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32stel Zoll]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]			FÜLL- DRUCK [bar] [PSI]	Stills- tand	*5 km/h 3 mph	**10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
12.5/80-18 IMP	W9 (11)	983	305	25	441	2932	142 A8	NICHT ANGETRIEBENE RÄDER	3.70	4375	-	3710	3155	2650	2385
		38.7	12.0	32	17.4	115.4			54	9635	-	8175	6950	5840	5255
		983	305	25	441	2932	129 A8	ANGETRIEBENE RÄDER	3.70	4350	-	2590	2200	1850	1665
		38.7	12.0	32	17.4	115.4			54	9590	-	5710	4855	4080	3670
19.5L-24 IND	DW16L (TW16L)	1328	500	25	602	3952	151 A8	PERIODISCH	2.30	7935	5760*	5175**	3830	3450	3140
		52.3	19.7	31	23.7	155.6			33	17495	12700*	11410**	8445	7605	6920
		1328	500	25	602	3952	151 A8	DAUERBETRIEB	2.30	7935	5005	4315	3655	3450	3140
		52.3	19.7	31	23.7	155.6			33	17495	11035	9515	8060	7605	6920
21L-24 IND	DW18L (TW18L)	1383	531	38	633	4100	155 A8	PERIODISCH	2.20	8915	6470*	5815**	4300	3875	3525
		54.4	20.9	48	24.9	161.4			32	19655	14265*	12820**	9480	8545	7770
		1383	531	38	633	4100	155 A8	DAUERBETRIEB	2.20	8915	5620	4845	4110	3875	3525
		54.4	20.9	48	24.9	161.4			32	19655	12390	10680	9060	8545	7770
16.9-28 IND	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1425	440	35	653	4250	152 A8	PERIODISCH	2.60	8165	5930*	5325**	3940	3550	3230
		56.1	17.3	44	25.7	167.3			38	18000	13075*	11740**	8685	7825	7120
		1425	440	35	653	4250	152 A8	DAUERBETRIEB	2.60	8165	5150	4440	3765	3550	3230
		56.1	17.3	44	25.7	167.3			38	18000	11355	9790	8300	7825	7120

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 150m (500 Fuß)

** Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 600m (2000 Fuß)

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co

