

CAMSO BHL 732



RETROEXCAVADORAS



LA MEJOR TRACCIÓN Y DURABILIDAD FUERA DE CARRETERA

La mejor solución en neumáticos de retroexcavadora para superficies blandas mixtas. La banda de rodamiento cuenta con bloques profundos que proporcionan una mayor tracción, sus características de protección mejorada maximizan la durabilidad en condiciones más blandas.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A PENETRACIONES



TRACCIÓN



CAMSO BHL 732



DISEÑO NOVEDOSO CON BLOQUES CENTRALES EXTENDIDOS Y DIRECCIONALES EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Maximiza la tracción y durabilidad fuera de carretera

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Maximiza la limpieza de la banda de rodadura para mejorar la tracción fuera de carretera



PROTECCIÓN EXTRA GRUESA

- Maximiza la protección contra impactos en la banda de rodadura para reducir el riesgo de penetraciones

LATERALES RESISTENTES CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

- Ofrece una mayor protección en los laterales y bordes de la llanta, reduciendo el daño por impactos y penetraciones

MEDIDA	MEDIDA DEL RIN	RECOMENDADO (PERMITIDO)	DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO				ÍNDICE DE CARGA SÍMBOLO DE VELOCIDAD	APLICACIÓN	CARGA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO [kg] [lb]						
			Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ºve.]	Radio estático de carga [mm] [pulg.]			Circunferencia de rodadura [mm] [pulg.]	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	Estática	*5 km/h 3 mph	**10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph
12.5/80-18 IMP	W9 (11)	983	305	25	441	2932	142 A8	LIBRE	3.70	4375	-	3710	3155	2650	2385
			38.7	12.0	32	17.4			115.4	54	9635	-	8175	6950	5840
		983	305	25	441	2932	129 A8	TRACCIÓN	3.70	4350	-	2590	2200	1850	1665
									54	9590	-	5710	4855	4080	3670
19.5L-24 IND	DW16L (TW16L)	1328	500	25	602	3952	151 A8	CÍCLICO	2.30	7935	5760*	5175**	3830	3450	3140
			52.3	19.7	31	23.7			155.6	33	17495	12700*	11410**	8445	7605
		1328	500	25	602	3952	151 A8	CONSTANTE	2.30	7935	5005	4315	3655	3450	3140
									33	17495	11035	9515	8060	7605	6920
21L-24 IND	DW18L (TW18L)	1383	531	38	633	4100	155 A8	CÍCLICO	2.20	8915	6470*	5815**	4300	3875	3525
			54.4	20.9	48	24.9			161.4	32	19655	14265*	12820**	9480	8545
		1383	531	38	633	4100	155 A8	CONSTANTE	2.20	8915	5620	4845	4110	3875	3525
									32	19655	12390	10680	9060	8545	7770
16.9-28 IND	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1425	440	35	653	4250	152 A8	CÍCLICO	2.60	8165	5930*	5325**	3940	3550	3230
			56.1	17.3	44	25.7			167.3	38	18000	13075*	11740**	8685	7825
		1425	440	35	653	4250	152 A8	CONSTANTE	2.60	8165	5150	4440	3765	3550	3230
									38	18000	11355	9790	8300	7825	7120

Todos los neumáticos mencionados no tienen cámara.

* Cíclico: distancia de ida de hasta 150 m (500 pies)

** Cíclico: distancia de ida de hasta 600 m (2000 pies)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

