

CAMSO BHL 732



TRACTOPELLES



LONGÉVITÉ ET TRACTION SUPÉRIEURES SUR SOLS MEUBLES

La meilleure solution de pneu de tractopelle pour surfaces mixtes meubles. Bande de roulement à traction très profonde et dotée de protections améliorées afin de maximiser la durabilité sur sols meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE

CAMSO BHL 732



CRAMPONS MASSIFS À PROFIL DIRECTIONNEL AVEC PARTIE DU CENTRE ÉLARGIE

- Maximise la longévité et la traction sur sols meubles

BANDE DE ROULEMENT À CONCEPTION ÉCHELONNÉE

- Optimise l'auto-nettoyage de la bande de roulement pour une traction idéale sur sols meubles



PROTECTION PAR RENFORTS TRÈS ÉPAIS

- Maximise la protection contre les chocs de la bande de roulement afin de réduire les risques de perforation

FLANC ULTRAROBUSTE AVEC PROTECTION DES JANTES AMÉLIORÉE

- Offre une protection améliorée des flancs et des jantes afin de réduire les dommages dus aux impacts et les crevaisons

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE CODE DE VITESSE	APPLICATION	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]						
	RECOMMANDÉE (PERMISE)	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32° po]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]			PRESSIION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	Statique	*5 km/h 3 mi/h	**10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
12.5/80-18 IMP	W9 (11)	983	305	25	441	2 932	142 A8	À ROULEMENT LIBRE	3,70	4 375	-	3 710	3 155	2 650	2 385
		38,7	12,0	32	17,4	115,4			54	9 635	-	8 175	6 950	5 840	5 255
		983	305	25	441	2 932	129 A8	SUR ROUTE	3,70	4 350	-	2 590	2 200	1 850	1 665
		38,7	12,0	32	17,4	115,4			54	9 590	-	5 710	4 855	4 080	3 670
19.5L-24 IND	DW16L (TW16L)	1 328	500	25	602	3 952	151 A8	CYCLIQUE	2,30	7 935	5 760*	5 175**	3 830	3 450	3 140
		52,3	19,7	31	23,7	155,6			33	17 495	12 700*	11 410**	8 445	7 605	6 920
		1 328	500	25	602	3 952	151 A8	CONSTANTE	2,30	7 935	5 005	4 315	3 655	3 450	3 140
		52,3	19,7	31	23,7	155,6			33	17 495	11 035	9 515	8 060	7 605	6 920
21L-24 IND	DW18L (TW18L)	1 383	531	38	633	4 100	155 A8	CYCLIQUE	2,20	8 915	6 470*	5 815**	4 300	3 875	3 525
		54,4	20,9	48	24,9	161,4			32	19 655	14 265*	12 820**	9 480	8 545	7 770
		1 383	531	38	633	4 100	155 A8	CONSTANTE	2,20	8 915	5 620	4 845	4 110	3 875	3 525
		54,4	20,9	48	24,9	161,4			32	19 655	12 390	10 680	9 060	8 545	7 770
16.9-28 IND	DW15L (DW14L; TW14L; TW15L)	1 425	440	35	653	4 250	152 A8	CYCLIQUE	2,60	8 165	5 930*	5 325**	3 940	3 550	3 230
		56,1	17,3	44	25,7	167,3			38	18 000	13 075*	11 740**	8 685	7 825	7 120
		1 425	440	35	653	4 250	152 A8	CONSTANTE	2,60	8 165	5 150	4 440	3 765	3 550	3 230
		56,1	17,3	44	25,7	167,3			38	18 000	11 355	9 790	8 300	7 825	7 120

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.
* Cyclique : distance aller jusqu'à 150 m (500 pi)
** Cyclique : distance aller jusqu'à 600 m (2 000 pi)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co

