

# CAMSO WEX 752



PELLES  
HYDRAULIQUES



## PERFORMANCE ET DURABILITÉ OPTIMALES SUR SOLS MEUBLES/MIXTES

Conçu pour les machines plus lourdes d'aujourd'hui, dans le but d'offrir une performance et une durabilité optimales sur les surfaces dures mixtes. Offre une excellente traction et une excellente stabilité avec une protection supérieure contre les chocs.

[camso.co](http://camso.co)

### PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE

# CAMSO WEX 752



## CRAMPONS MASSIFS À PROFIL DIRECTIONNEL AVEC PARTIE DU CENTRE ÉLARGIE

- Maximisent la longévité et la traction sur sols meubles/mixtes

## BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE

- Améliore l'auto-nettoyage de la bande de roulement pour une traction idéale sur sols meubles



## PARE-PIERRES INTÉGRÉ\*

Élimine la nécessité d'un séparateur tout en protégeant les flancs intérieurs contre les impacts

## FLANC ULTRAROBUSTE

Offre une protection des flancs améliorée et optimise le confort de l'opérateur et la stabilité

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE (PERMISE)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE MAXIMALE [bar] [lb/ps²]	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]					
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32° po]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]				Statique	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
8,25-20	14	6,50 (7,00)	981	245	17	464	2 959	140	A8	8,00	5 700	4 050	3 550	2 850	2 475	2 225
			38,6	9,6	21,0	18,3	116,5			116	12 565	8 930	7 825	6 285	5 455	4 905
10,00-20	16	7,50 (7,00; 8,00)	1 065	279	21	495	3 212	149	A8	7,50	8 250	5 850	5 150	4 125	3 600	3 250
			41,9	11,0	26,0	19,5	126,5			109	18 190	12 900	11 355	9 095	7 940	7 165

Tous les pneus indiqués sont utilisés avec chambre à air

\* Disponible seulement en dimension de pneu 290/90-20 (bientôt disponible !)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co

