

# CAMSO 4L R1

# CAMSO 4L R1



PNEUS  
POUR CHARIOTS  
TÉLESCOPIQUES



PNEUS  
POUR  
TRACTOPELLES



PNEUS  
POUR MINI-  
TOMBREAUX



REVENDEUR AGRÉÉ :

[camso.co](https://www.camso.co)



AUPARAVANT  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL

## UNE TRACTION IMBATTABLE

Offre une stabilité et une résistance aux impacts latéraux exceptionnelles sur sols meubles. Un pneu polyvalent offrant une traction élevée.

[camso.co](https://www.camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



# CAMSO 4L R1



## PROFIL R1 INCURVÉ DYNAMIQUE

- Maximise la traction sur terrains meubles et améliore le confort de conduite

## BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE

- Maximise l'autonettoyage de la bande de roulement




## CARCASSE ROBUSTE

- Améliore la stabilité et la résistance aux impacts

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	UTILISATION	CAPACITÉ DE CHARGE AU PNEU [lb]								
											Sur d'autres véhicules					Sur des chariots élévateurs à contrepoids		Roue directrice	
											Pression de gonflage [PSI]	Rotation	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	50 km/h 30 mph	Pression de gonflage [PSI]	Roue porteuse		
10.0/75-15.3	8	9x15.3	-	795	261	22	119	A8	R-4	LIBRE	3,10	2245	1905	1810	1225	4,25	1945	1630	
				31,3	10,3	28					44	4950	4200	4000	2700	61	4300	3600	
				795	261	22				106	SUR ROUTE	3,10	2235	1330	1265	855	4,25	1945	1630
				31,3	10,3	28						44	4950	2950	2800	1900	61	4300	3600
11.5/80-15.3	8	9x15.3	-	853	286	23	126	A8	R-1	LIBRE	2,70	2805	2380	2260	1530	3,75	2430	2040	
				33,6	11,3	29					39	6200	5250	5000	3400	54	5350	4500	
				853	286	23				114	SUR ROUTE	2,70	2775	1650	1570	1060	3,75	2430	2040
				33,6	11,3	29						39	6150	3650	3450	2350	54	5350	4500
12.5/80-18	12	W9x18	11x18	989,0	312,0	30	129	A6	R-1	SUR ROUTE	4	4375	2410	2240	-	-	-	-	
				38,9	12,3	38					53	9650	5300	4950	-	-	-	-	
				989,0	312,0	30				142	LIBRE	4	4375	3450	3205	-	-	-	-
				38,9	12,3	38						53	9650	7600	7100	-	-	-	-
18-19.5	16	14x19.5	-	1105	448	26	160	A8	R-1	SUR ROUTE	4,50	7425	5850	5400	4050	5,50	6435	5400	
				43,5	17,6	33					64	16400	12900	11900	8950	79	14200	11900	
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	1098	410	34	154	A8	R-1	LIBRE	3,50	6190	5250	4990	3375	5,50	5365	4500	
				43,2	16,1	43					50	13650	11600	11000	7450	79	11850	9950	
				1098	410	34				142	SUR ROUTE	3,50	6230	3710	3525	2385	5,50	5365	4500
				43,2	16,1	43						50	13750	8200	7800	5250	79	11850	9950
18-22.5	16	14x22.5	-	1105	448	28	163	A8	R1	SUR ROUTE	4,50	8045	6340	5850	4390	5,50	6970	5850	
				43,5	17,6	35					64	17750	14000	12900	9700	79	15400	12900	
405/70-24 (16/70-24)	14	13x24	13SDC	1202	406	27	156	A8	R-1	LIBRE	3,50	6600	5600	5320	3600	4,50	5720	4800	
				47,3	16,0	34					50	14550	12350	11750	7950	64	12650	10600	
				1202	406	27				144	SUR ROUTE	3,50	6580	3920	3725	2520	4,50	5720	4800
				47,3	16,0	34						50	14550	8650	8200	5550	64	12650	10600
15.5/80-24	12	13x24	W12/W13/W14L	1297	411	40	157	A8	R-1	LIBRE	3,00	6805	5775	5485	3715	4,00	5900	4950	
				51,1	16,2	50					43	15000	12750	12100	8200	57	13000	10950	
				1297	411	40				145	SUR ROUTE	3,00	6815	4060	3855	2610	4,00	5900	4950
				51,1	16,2	50						43	15050	8950	8500	5750	57	13000	10950

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	UTILISATION	CAPACITÉ DE CHARGE AU PNEU [lb]								
											Sur d'autres véhicules					Sur des chariots élévateurs à contrepoids		Roue directrice	
											Pression de gonflage [PSI]	Rotation	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	50 km/h 30 mph	Pression de gonflage [PSI]	Roue porteuse		
15.5/80-24	14	13x24	W12/W13/W14L	1294	402	40	160	A8	R-1	LIBRE	3,50	7425	6300	5985	4050	4,50	6435	5400	
				50,9	15,8	50					50	16400	13900	13200	8950	64	14200	11900	
				1294	402	40				148	SUR ROUTE	3,50	7405	4410	4190	2835	4,50	6435	5400
				50,9	15,8	50						50	16350	9750	9250	6250	64	14200	11900
16.5/85-24	8	13x24	W13/W14L/W15L	1327	417	26	154	A8	R-1	LIBRE	1,90	6190	5250	4990	3375	2,90	5365	4500	
				52,2	16,4	33					27	13650	11600	11000	7450	41	11850	9950	
				1327	417	26				142	SUR ROUTE	1,90	6230	3710	3525	2385	2,90	5365	4500
				52,2	16,4	33						27	13750	8200	7800	5250	41	11850	9950
16.5/85-24	14	13x24	W13/W14L/W15L	1327	428	25	165	A8	R-1	LIBRE	3,30	8500	7210	6850	4635	4,30	7365	6180	
				52,2	16,9	31					47	18750	15900	15100	10250	61	16250	13650	
				1327	428	25				153	SUR ROUTE	3,30	8580	5110	4855	3285	4,30	7365	6180
				52,2	16,9	31						47	18950	11300	10700	7250	61	16250	13650

## PROFONDEUR DE SCULPTURE AU CENTRE EN MM POUR LA TAILLE 405/70-20



Le pneu Camso 4L R1 dispose d'un profil à chevrons avec profondeur de sculpture importante permettant de maximiser l'autonettoyage, la traction et la longévité sur sols meubles.