

CAMSO DMP 532



MINI-RIBALTABILI



COMFORT SU STRADA TRAZIONE FUORISTRADA

Pneumatico versatile per mini-ribaltabili, con ottima trazione fuoristrada ma minori vibrazioni su strada, per comodi trasferimenti da un sito all'altro.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO DMP 532



AMPIA SPAZIATURA DEI TASSELLI

- Favorisce una migliore autopulizia

BARRA DI RINFORZO CENTRALE E MAGGIOR VOLUME DEL TASSELLO CENTRALE

- Aumenta il comfort e la stabilità su superfici più dure



DIMENSIONE DELLA GOMMA A BASSO ASPETTO

- Massimizza trazione, flottaggio e stabilità

BATTISTRADA AMPIO E FORTEMENTE INCURVATO

- Offre un'eccellente trazione fuoristrada e uno stabile contatto con il terreno

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO					INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	APPLICAZIONE	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	PORTATA PNEUMATICO [kg] [lb]					
	Raccomandato (Alternativa)	D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32 nd] [in]	R.C.S. [mm] [in]	C.R. [mm] [in]					Statica	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	30 km/h 19 mph	35 km/h 22 mph	50 km/h 31 mph
500/60-22.5 IMP	AG16.00 (15.00, 16.00,17.00)	1180	498	31	523	3701	163	A8	SENZA HLV	3.20	8045	6825	5800	5460	5120	4390
		46	17735	15045	12785	12035				11290	9680					
		46.5	19.6	39	20.6	145.7	151			3.20	8110	4830	4105	3865	3625	3105
		46	17880	10650	9050	8520				7990	6845					
500/60-22.5 IMP	AG16.00 (15.00, 16.00,17.00)	1180	498	31	523	3701	-	-	CON HLV	4.20	9655	8190	6960	6550	6145	5265
		61	21285	18055	15345	14440				13545	11605					
		46.5	19.6	39	20.6	145.7	-			4.20	10110	6905	5870	5525	5180	4440
		61	22290	15225	12940	12180				11420	9790					

HLV: cicli operativi nei quali all'andata il veicolo marcia vuoto e la massa totale del veicolo è doppia rispetto alla massa a vuoto. Può essere valido per una distanza massima, in una sola direzione, di 1 km.

Tutti i pneumatici elencati sono tubeless.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

