

CAMSO EMT 553R



CARGADORES
DE RUEDAS



CAMIONES
ARTICULADOS



ÓPTIMO RENDIMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA

Una llanta radial versátil y resistente para superficies mixtas. Ofrece mayor estabilidad, dirección y tracción gracias a su tamaño reducido.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO EMT 553R



PATRÓN NO DIRECCIONAL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

- Aumenta la durabilidad y la versatilidad en superficies mixtas y duras.

PATRÓN DE LA BANDA DE RODAMIENTO CON DIVERSOS BLOQUES INTERCONECTADOS

- Mejora la estabilidad, la autolimpieza y el agarre sobre suelos blandos.



RESISTENTE CARCASA RADIAL

- Maximiza la comodidad, la tracción y la durabilidad.

TAMAÑO DE LLANTA DE BAJO PERFIL

- Maximiza la huella, la estabilidad y el volumen del caucho utilizable.

MEDIDA DE LA LLANTA	CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS	TAMAÑOS DE RIN PERMITIDOS	DIMENSIONES REALES DE LA LLANTA					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO DE LA BANDA DE RODAMIENTO	SERVICIO
			Diámetro exterior [mm] [pulgadas]	Ancho de sección [mm] [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.º]	Radio estático de carga [mm] [pulgadas]	Circunferencia de rodamiento [mm] [pulgadas]				
600/65R25	*	19.50/2.5; 17.00/2.0; 17.00/1.7	1410	605	36	623	4252	187	A2	L-3	CARGA DORTOPADOR
			55.5	23.8	45	24.5	167.4				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	193	A2	L-3	CARGA DORTOPADOR
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	180	B	E-3	CAMIÓN ARTICULADO
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	209	A2	L-3	CARGA DORTOPADOR
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	190	B	E-3	CAMIÓN ARTICULADO
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				

MEDIDA DE LA LLANTA	APLICACIÓN	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]					
			5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	50 km/h 31 mph	65 km/h 40 mph
600/65R25	*	4,75	11100	9750	8500	7800	6150	-
		69	24470	21495	18740	17195	13560	-
650/65R25	*	4,75	13100	11500	10000	9200	7250	-
		69	28880	25355	22045	20285	15985	-
650/65R25	**	4,25	-	-	8950	-	8000	7050
		62	-	-	19730	-	17635	15545
750/65R25	**	6,25	21100	18500	16100	14800	11700	-
		91	46520	40785	35495	32630	25795	-
750/65R25	**	4,25	-	-	11900	-	10600	9350
		62	-	-	26235	-	23370	20615

Todas las llantas mencionadas no tienen cámara.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL