

CAMSO EMT 553R



PALE
CARICATRICI



AUTOARTICOLATI
RIBALTABILI



PRESTAZIONI OTTIMIZZATE SU STRADA E FUORISTRADA

Pneumatico radiale durevole e versatile per superfici miste. Offre migliore stabilità, capacità di sterzata e trazione grazie al suo basso rapporto d'aspetto.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA DEGLI PNEUMATICI



RESISTENZA ALLE FORATURE




TRAZIONE



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO EMT 553R



BATTISTRADA CON DISEGNO NON DIREZIONALE

- Aumenta la durata e la versatilità sulle superfici miste e dure

DISEGNO A TASSELLI MULTIPLI INTERCONNESSI

- Agevola la stabilità, l'autopulizia e la presa sulle superfici soffici



ROBUSTA CARCASSA RADIALE

- Massimizza comfort, trazione e durata

PNEUMATICI A BASSO PROFILO

- Massimizza l'impronta a terra, la stabilità e il volume di gomma consumabile

MISURA PNEUMATICO	SR	MISURA CERCHIO CONSENTITE	DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO					INDICE DI CARICO	CODICE VELOCITÀ	CODICE BATTISTRADA	APPLICAZIONE
			D.E., [mm] [in]	L.S., [mm] [in]	PB., [mm] [in]	R.C.S., [mm] [in]	C.R., [mm] [in]				
600/65R25	*	19.50/2.5; 17.00/2.0; 17.00/1.7	1410	605	36	623	4252	187	A2	L-3	PALA-DOZER
			55.5	23.8	45	24.5	167.4				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	193	A2	L-3	PALA-DOZER
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	180	B	E-3	MACCHINA MOVIMENTO TERRA
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	209	A2	L-3	MACCHINA MOVIMENTO TERRA
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	190	B	E-3	EARTHMOVER
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				

MISURA PNEUMATICO	APPLICAZIONE	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	PORTATA PNEUMATICO [kg] [lb]					
			5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	50 km/h 31 mph	65 km/h 40 mph
600/65R25	*	4,75	11100	9750	8500	7800	6150	-
		69	24470	21495	18740	17195	13560	-
650/65R25	*	4,75	13100	11500	10000	9200	7250	-
		69	28880	25355	22045	20285	15985	-
650/65R25	**	4,25	-	-	8950	-	8000	7050
		62	-	-	19730	-	17635	15545
750/65R25	**	6,25	21100	18500	16100	14800	11700	-
		91	46520	40785	35495	32630	25795	-
750/65R25	**	4,25	-	-	11900	-	10600	9350
		62	-	-	26235	-	23370	20615

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL