

CAMSO EMT 553R



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЕ
САМОСВАЛЫ



ОПТИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАБОТЕ КАК НА ДОРОГАХ, ТАК И В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ

Универсальная и долговечная радиальная шина для смешанных поверхностей. Обеспечивает повышенную устойчивость, управляемость и сцепление с поверхностью благодаря низкому соотношению высоты профиля шины к его ширине.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



CAMSO EMT 553R



НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Повышает долговечность и универсальность использования при работе на смешанных и твердых поверхностях

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА ИЗ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ БЛОКОВ

- Улучшает устойчивость, самоочистку и сцепление при езде по мягкому грунту



ПРОЧНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ КАРКАС

- Максимально повышает комфортность езды, сцепление с поверхностью дороги и долговечность

РАЗМЕР ШИНЫ С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ

- Максимально увеличивает пятно контакта, устойчивость и объем износной резины

РАЗМЕР ШИНЫ	РЕЙТИНГ	ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД ПРОТЕКТОРА	СЕРВИС
			ВД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП. [мм] [32-й]	РСНС [дюймов]	РП [мм] [дюймов]				
600/65R25	*	19.50/2.5; 17.00/2.0; 17.00/1.7	1410	605	36	623	4252	187	A2	L-3	ПОГРУЗЧИК
			55.5	23.8	45	24.5	167.4				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	193	A2	L-3	ПОГРУЗЧИК
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
650/65R25	*/**	19.50/2.5	1481	635	40	655	4467	180	B	E-3	САМОСВАЛ
			58.3	25.0	50	25.8	175.9				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	209	A2	L-3	ПОГРУЗЧИК
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				
750/65R25	**	22.00/3.0; 24.00/3.0; 25.00/3.0	1592	722	40	686	4801	190	B	E-3	САМОСВАЛ
			62.7	28.4	50	27.0	189.0				

РАЗМЕР ШИНЫ	ПРИМЕНЕНИЕ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]					
			5 км/ч 3 миль/ч	10 км/ч 6 миль/ч	15 км/ч 9 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	50 км/ч 31 миль/ч	65 км/ч 40 миль/ч
600/65R25	*	4,75	11100	9750	8500	7800	6150	-
		69	24470	21495	18740	17195	13560	-
650/65R25	*	4,75	13100	11500	10000	9200	7250	-
		69	28880	25355	22045	20285	15985	-
650/65R25	**	4,25	-	-	8950	-	8000	7050
		62	-	-	19730	-	17635	15545
750/65R25	**	6,25	21100	18500	16100	14800	11700	-
		91	46520	40785	35495	32630	25795	-
750/65R25	**	4,25	-	-	11900	-	10600	9350
		62	-	-	26235	-	23370	20615

Все перечисленные шины являются бескамерными.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co



РАНЕЕ
CAMOPLAST
SOLIDEAL